





条石



- ## 数据采集终端

NLS-PT-NQuire200客户信息终端可识读所有的一维码和主流二维码，服务。

数据采集功能

高性价比

极具性价比优势的入门级查价机。

可选以太网、WiFi、蓝牙或GPRS传输数据。

可安装于超市各个区域安装，包括货架、立柱，展柜等。

可选适配器或以太网供电。

技术性能

该识读引擎，采用自主的核心技术。完全由本公司独立设计制造。包含六理、嵌入式系统等一系列综合性技术。可识读全部国际标准一维条码和主Maxicode，龙贝码等），识读性能达到国际先进水平。可通过本公司所提

详细参数

Specification		NQuire201
CPU		32-bit ARM9 CPU
Memory	SDRAM: 32 MB	
	Flash: 8 MB	
	Support Mini SD up to 2GB	
Display		Blue-White 240*128 pixels graph
Interface		10/100 Mbps Ethernet

日本keyence		
福建新大陆		
美国双成		
韩国蓝鸟bluebird		
韩国M3		
▪ 无线局域网		
美国intermec		
美国Symbol		
▪ 不干胶标签		
▪ 激光打印标签		
▪ 条码碳带		
IMC系列碳带		
标准腊基碳带		
混合基碳带		
树脂基碳带		
水洗布专用树脂碳带		
▪ 条码打印软件		
▪ 条码检测仪		
▪ 条码打印机配件		

Optional	WiFi	IEEE 802.11b/g, 2.4GHz, DSSS, 14
	GPRS	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
	RFID	Mifare(ISO 14443A) TI(ISO 15693) EM(125K)
External ports	USB	USB Host
	GPIO	Free programmable GPIO (2 in -
Reading Modes		CCD
Symbologies		
		Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC 25, ISBN/ISSN, Code93, etc.
Precision		≥4 mil
Power	Adapter	12DC, 2000mA
	P-o-E	Power-over-Ethernet IEEE 802.3a
Environment	Operate Temperature	-5 °C ~ + 45 °C
	Storage Temperature	-20 °C ~ + 55 °C
	Operate ?Humidity	5% - 90% ?(no condensation)
	Storage ?Humidity	5% - 95% ?(no condensation)
Weight		440g
Dimensions		140 mm(H) * 140 (W)mm * 60 (D)
Operation System		Linux Kernel 2.6.25
Certifications		FCC, CE

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

