全国统一服务热线：
400-11

点击咨询
免费通话
关 闭

新大陆NLS-PT800移动数据终端

产品介绍

NLS-PT-800移动数据终端是一款多功能的移动数据采集器产品。可执
线通讯功能。

产品性能

数据采集功能

可采集各种一维条码、二维码、射频卡、IC卡等载体数据。

无线通讯功能

支持GPRS/CDMA广域无线通讯，支持802.11局域无线通讯。

数据接口

具有USB slave，支持RS232, IrDA接口。

二次应用配套

提供完善的、基于Microsoft Visal C++平台的二次应用配套“uTools”，

详细参数

性能参数		PT850
CPU		ARM7, 32 bit RISC, 74 MHz
内存		SDRAM: 8 MB
		NAND Flash: 32MB,可扩至128MB
显示屏		160*128 dots LCD，4 级灰度 ，带背光
键盘		23 键
MTBF		5000 小时
接口	RS232	9.6~115.2kbps
	USB	Slave1.1
	红外	IrDA 1.1，9.6~115.2kbps
可选配置	GPRS	GSM 900 / 1800 MHz, 85.4Kbps(Max)
	CDMA	800 MHz, 153.6Kbps (Max)
	WiFi	IEEE 802.11g, 2.4GHz, DSSS,14dBm, WEP

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3

- 无线局域网

美国intermec
美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

适度模式		激光	CCD
识读码值		?Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC E,Codabar, Interleaved 2 of 5,China po 25,ISBN/ISSN,Code93等	
识读精度		≥6 mil	≥4 mil
电源	电池	3.6 V 锂电池 1000 mAH	
	待机时间	≧240小时	
	一次充电扫描次数	>5000次	
	电源适配器	输出：DC 5.6 V, 1.5 A; 输入：AC100~240	
	功耗	3.5W（最大）	
工作环境	工作温度	-5 ℃ ~ + 45 ℃	
	储存温度	-20 ℃ ~ + 55 ℃	
	工作湿度	5% - 90%?（无凝结）	
	储存湿度	5% - 95%?（无凝结）	
跌落高度		1.2 米	
重量		300 克	
主机尺寸		200（长)mm * 72（宽)mm * 34（高）mm	
操作系统		uBase III	
国际认证		CE EMC Class B，，FCC Part 15 Class B	

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#in
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062