全国统一服务热线：
400-11

点击咨询
免费通话
关 闭

条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP(honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung

福建新大陆数据采集器 > 新大陆NLS-PT950盘点机

新大陆NLS-PT950移动数据终端

产品介绍

NLS-PT-950移动数据终端可采集各种一维条码和二维码、RFID等数据
商用PDA。该系列产品具有完善的智能图形界面，操作方便。具备广域无
点。操作系统采用Linux/WINCE，可以运行各种功能强大的应用程序。配
用库等，可提供用户方便地编写各种应用程序。

产品性能

高速数据处理，Linux/WinCE操作系统
可选内置激光/摄像/RFID/IC卡模块
2.8英寸彩色液晶触摸屏
大容量数据存储
可选内置GPRS/CDAM/WiFi/蓝牙模块
RS232，USB，IrDA接口
IP54工业等级标准设计
提供便捷易用的SDK

详细参数

性能参数		
微处理器		Intel XScale 32 bit RISC, 312MHZ,
内存		64M SDRAM, 32M NOR Flash ROM, 32M NAND Flash ROM (可扩展至256M
显示		2.8英寸, 260K色, 带背光
键盘		正面22键, 双侧面均有3键（供自定义
接口	RS232	9.6~115.2Kbps
	红外通讯	IrDA 1.0, 9.6~115.2Kbps
	USB	Slave 1.1
	无线 （选配）	GPRS: 双频, 900/1800MHz, 85.6Kbps
		CDMA: 双频, 900/1800MHz, 153.0Kbp

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3
- 无线局域网

美国intermec
美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带
标准腊基碳带
混合基碳带
树脂基碳带
水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

		IEEE 802.11b: 2.4GHz, DSSS, 14dBm
IC卡（选配）		ISO-7816, EMV2000
识读模式		激光 (Class I)
识读码制		Code128,Code39,EAN-13,EAN-8,UPC-A, 93,China Post 等
识读精度		≥6 mil
提供光源		可见激光二极管（650 nm）
识读景深		45mm - 450mm
PCS		≥30%
Roll, Pitch, Yaw		360°, 45°, 45°
电源	**电池**	1200mAH /1600mAH 锂电池
	待机时间	150 小时
	扫描次数	>5000
	电源适配器	DC4.8V, 1.5A? AC Power: AC100~240
	最大功耗	1.5W
环境	**工作温度**	-5℃ ~ + 45℃
	储存温度	-20℃ ~ + 55℃
	环境照度	0~100,000 LUX
	工作湿度	5%~95% RH (无凝结)
	跌落高度	1.2 米
外形		151 mm(长) * 73 mm(宽) * 28 mm(高
重量		250克
操作系统		ARM Linux /WinCE
开发工具		uTools (Microsoft Visual C++ 6.0
国际认证		FCC Part15 Class B, CE EMC Class

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i
电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062