



400-11

条石



- ## 数据采集终端

型号	微处理器	RS232
HR103B	ARM7	标准
HR103F	ARM7	标准
HR103X	XScale	标准
HR103T	XScale	标准
后缀标注		

HR103 系列产品是一款通用手持式二维码识读器。体积小，美观大方，快（可选USB）口。有两色 LED 显示，读码时为红色，读码成功显示绿色。该产品的识读引擎，为本公司自主研发生产的EM1000（ARM7 CPU）或者 E 该产品专为用户提供一套应用设置软件 QuickSet 和相应的设置码手册。册是用户使用能够方便地进行各种应用的快速设置。QuickSet 软件和设置身升级服务。

性能参数	103B	103F
微处理器	32bit RISC, ARM7 74MHz	
内存	8M RAM, 2M Flash	
	RS232	RS232
识读方式	Image (640* 480 CMOS)	
	2D: PDF417, QR Code, Dat	

日本keyence	识读码制	1D: Code 128 、EAN-13 、E - E、Codabar、Interleave ISBN/ISSN、Code 93 etc.
福建新大陆	识读精度	≥ 3 mils
美国双成	提供光源	Visible LED Diode 630 nm
韩国蓝鸟bluebird	光源强度	1000 LUX （in 130mm ）
韩国M3	读码距离	45mm - 450mm
▪ 无线局域网	适应 PCS 值	≥ 30%
美国intermec	视场角度	Roll: 360° , Pitch: 45° ,
美国Symbol	环境照度	0 ~ 100,000 Lux
▪ 不干胶标签	最大功耗	1.8 W （Max）
▪ 激光打印标签	电源	DC 5.6V, 1.5A?; AC 100~2
▪ 条码碳带	状态显示	Green , Red
IMC系列碳带	外形	131.8mm (L) * 76mm (W) *
标准腊基碳带	重量	150g
混合基碳带	工作温度	-5 ℃ to + 45 ℃
树脂基碳带	存储温度	-40 ℃ to +? 60 ℃
水洗布专用树脂碳带	工作湿度	5% - 95% （non-condensing
▪ 条码打印软件	配置软件	QuickSet-II
▪ 条码检测仪	国际认证	FCC Part15 Class B , CE
▪ 条码打印机配件		

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

