

全国统一服务热线
400-11

[首 页](#)[关于公司](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)

条码产品

[关闭](#)[福建新大陆数据采集器](#) > [新大陆NLS-PT-031盘点机](#)**福建新大陆 NLS-PT-031系**

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound

**新大陆 NLS-PT-031系列数据采集器**

- 此款数据采集器具有强大的CPU芯片：速度高达74MHz
- 程序内存 8M ； 数据内存16M，并可扩展到128M
- 采用激光扫描方式
- 超大触摸屏幕，中文显示，操作简洁方便。
- 自主嵌入式操作系统uBase-III和uTools二次开发平台，令用户
- 采用RS232通讯接口，充电、自动上传下载信息可同时进行。
- 包装设计可承受三棱三面一角1.2米高处跌落。
- 可识读全容量PDF417二维码、各种一维条码。
- NLS-PT-031系列数据采集器广泛适用于：公安部门流动人口管理、个性化证卡防伪、医疗系统、邮政包裹管理、工商年检、税务

技术参数

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

	NLS-PT031A	NLS-F
处理器 (CPU)	32 bit RISC, 74MHz, 100MIPS	
内存 (Memory)	RAM: 8M SDRAM Flash ROM: 2M NOR + 16M extendable, up to 128M	
显示 (Display)	LCD 160 X 240, 16 Level Gray, with Touch Panel	
键盘 (Keys)	4 Direction keys (Up, Down, L, R) 2 Scan trigger 1 Power control key	
通讯 (Communication)	RS232 via Ir (红外串口) : 9600 RS232: 9600 – 115200 bps	
操作系统与开发工具 (Operating System & Developing Tools)	Operating System: uBase-III * Developing Tools: uTools 2.0	
电池 (Battery)	1400mAH Li-Battery	
电源 (Power)	Power supply: DC5.6V, 1.5A AC Power: AC200~240V, 50~60Hz	
外形 (Dimensions)	160mm(L) X 72mm(W) X 35mm(H)	
重量 (Weight)	300g	
功耗 (Consumption)	3W Max	1.5W
识读组件 (Scan Modul)	SE2223	SE9223
一次充电识读次数	>3000	>5000
识读方式 (Reading Mode)	Laser	
识读距离 (Scan Distance)	57 ~ 812mm	38 ~ 508mm
识读精度 (Precision)	6 ~ 55mil	5 ~ 55mil
识读码制 (Symbolologies)	1D Codes ** 2D Codes ***	1D Codes 2D Codes
工作温度 (Operating Temperature)	-5 C° to +40 C°	
工作湿度 (Operation Humidity)	5% - 95% (non-condensing)	
环境照度 (Ambient Light)	0 ~ 10,000 Lux	
跌落高度 (Drop)	1.2m, to concrete	

* uBase-III 和 uTools2.0 版权由中安公司所有。

** 1D Codes 包括: UPC, EAN, Code39, Code128, Interleaved

*** 2D Codes 包括: PDF417, MicroPDF417, Code16K, Code49

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@qianheng.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

