

全国统一服务热线:
400-11

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[联系我们](#)

条码产品

[关闭](#)

腊基碳带

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong

产品特点:

广泛的标签适应性, 通用性好。
打印效果优异, 成本经济。
耐高温, 可适用于高速打印。
适用范围广, 可适应不同被打材质。
防静电背涂层易于有效保护打印头。

适用场合:

普通标签
发货、仓库和收货标签
外壳和包装标签
发货及地址标签
零售业的标签和吊牌
服装标签

适用介质:

涂层纸标签和吊牌 (热转印纸、普通铜版纸)
聚乙烯薄膜 (PE)
聚丙烯薄膜 (BOPP)

存放:

为了保证最好的性能, 请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带色带
腊基碳带使用环境: 5℃-35℃, 45%-85%的相对湿度

蜡基碳带运输环境: -5℃-45℃, 20%-85%的相对湿度, 时间不多于一个

腊基碳带存放环境: -5℃-40℃, 20%-85%的条件下存放, 不能多于一年

注意: 将碳带色带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带色带产生损

碳带色带规格:

基本宽度 (mm): 40、50、60、70、80、90、110

基本长度 (m): 100、300

碳带色带卷向: 外碳、内碳

碳带色带轴心: 1英寸、1/2英寸

注: 可定做各种非常用规格碳带色带

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

