

全国统一服务热线
400-11

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



混合基碳带



关闭

产品特点:

优秀耐磨擦、耐腐蚀性能, 具有广泛的应用领域。

高度分辨率适合打印标准及旋转条型码。

能满足不同被打印材质的需求。

高敏感度确保优异的打印效果。

防静电背涂层, 有效保护打印头。防静电背涂层易于有效保护打印头。

适用场合:

发货、仓库和收货标签

外壳和包装标签

发货及地址标签

服装及织物

苗圃和木材

适用介质:

涂层纸标签和吊牌 (热转印纸、镜面铜版纸)

聚乙烯薄膜 (PE)

聚丙烯薄膜 (BOPP)

聚酯薄膜 (PET)

存放:

为了保证最好的性能, 请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带

混合基碳带使用环境: 5℃-35℃, 45%-85%的相对湿度

混合基碳带运输环境: -5℃-45℃, 20%-85%的相对湿度, 时间不多于一

混合基碳带存放环境: -5℃-40℃, 20%-85%的条件下存放, 不能多于一

注意: 将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

碳带规格:

基本宽度 (mm): 40、50、60、70、80、90、110

基本长度 (m): 100、300

碳带卷向: 外碳、内碳

碳带轴心: 1英寸、1/2英寸

注: 可定做各种非常用规格碳带

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

