

全国统一服务热线:
400-111111

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[联系我们](#)

条码产品

[关闭](#)

树脂基碳带

■ 条码扫描器

美国intermec

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyound

美国HHP (honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

■ 条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

■ 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyound

产品特点:

卓越的高质、高速打印性能

优异的耐磨擦、耐热、耐腐蚀、耐久性能

宽广的标签适应范围,能满足各种苛刻环境要求

高敏感度,确保优异的图像打印效果

防静电背涂层,有效保护打印头。

适用场合:

专门用于恶劣场合

发货、仓库和收货标签

化学料桶、药剂

产品和保管

生产过程和资产、汽车

苗圃和木材

适用介质:

聚乙烯薄膜 (PE) 聚丙烯薄膜 (BOPP)

聚脂 (PET) 和polyimide

乙烯基

水洗布

存放:

为了保证最好的性能,请按如下的环境要求使用、运输和存放色带

树脂基碳带使用环境: 5℃-35℃, 45%-85%的相对湿度

树脂基碳带运输环境: -5℃-45℃, 20%-85%的相对湿度, 时间不多于一

树脂基碳带存放环境: -5℃-40℃, 20%-85%的条件下存放, 不能多于一

注意: 将色带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对色带产生损坏 色带规

基本宽度 (mm): 40、50、60、70、80、90、110

基本长度 (m): 100、300

色带卷向: 外碳、内碳

色带轴心: 1英寸、1/2英寸

注: 可定做各种非常用规格色带

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

