

全国统一服务热线
400-11

[首 页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)

[条码产品](#)

[日本Sato条码打印机 > SATO DR300条码打印机](#)

[关闭](#)


SATO DR300 条码标签打印机

详细参数

打印机规格

打印方式：热转印/直热方式

最大打印范围：宽80mm X 高178mm（可选缩放）

打印分辨率：203dpi（8 像素点/毫米）

打印速度：75, 100, 125 毫米/秒（可选择）

物理特性

宽 302毫米 × 长 552毫米 × 高 294毫米

重量：14kg

产品特性

微处理器：32位RISC处理器

字体（IBM 850 字符表）：

U-Font W5×P9（文字数字符号）

S-Font W17×P17（文字数字符号）

M-Font W24×P24（文字数字符号）

WB-Font W48×P48（文字数字符号）

OCR-A-Font W15×P22（文字数字符号）

OCR-B-Font W20×P24（文字数字符号）

字体放大：1 - 9倍（横向和纵向放大）

特点：图形打印，数字与条形码可用流水序号表示，打印位置调整，打印撕裂装置，图形可翻转，定位选择，非标准码设置，

用户自定义字符设计（16×16，2×24）

操作盘：键盘：联机键/进纸键

液晶显示屏：8位数X2行（英文字符显示，背景灯）（只适用于在线说明状态：双色指示灯（红，绿）

自检：打印头损伤，缺纸，缺碳带，盖被打开，内存卡错误，打印测试

选购件：触摸屏单元；剪切器；剥离器；堆叠器；盒式卷制器；标签绕IC记忆卡；手持式扫描仪；扫描笔；标准键盘

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

条形码

UPC-A/E, EAN-8, EAN-13, NW7, Code39, ITF2/5,

Code128, UCC/EAN 128, Bookland

条码比例: 1: 2, 1: 2.5, 1: 3 (由软件定义)

其他参数

通讯接口: RS-232C, Ready/Busy, Xon/Xoff, Status-3

标签:

宽度: 25 毫米 - 80毫米 长度: 19毫米 - 181毫米

标签厚度: 0.1 - 0.26mm

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

