

全国统一服务热线

400-11

首 页

关于公司



自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong

点击咨询
免费通话

日本Sato条码打印机 > SATO HT200e条码打印机

关闭

**SATO HT200e 条码打印机**详细参数 **打印机规格**

打印方式: 热转印/直热方式

最大打印范围: 48mm(W) × 96mm(L)

打印分辨率: 203dpi (8 像素点/毫米)

打印速度: 60 mm/sec (用电池) 或80 mm/sec (用交流电)

宽 132毫米 × 长 230毫米 × 高 151毫米

重量: 2.4kg(带电池) 2.5kg(带交流适配器) **产品特性**

微处理器: 133MHz、32位RISC处理器

认证: CE Making, U/L, CSA, CCC, TUV

图像支持: SATO二进制 / 十六进制, BMP与PCX格式

选购件: 电池包, 充电器, 储存记忆卡, 标签卷制器, 扫描笔条
UPC-A/E; EAN-8/13; Code 39/128; NW-7; Inter-leaved 2of5**使用环境**

工作环境: 5 - 40 ° C 相对湿度30 -80%

存放环境: -5 - 60 ° C 最大相对湿度30-90%

其他参数

交流电源: 230 V (±10%), Max 71VA, 43W

通讯接口: RS-232C Serial, scanner(RS232C PS2)

标签:

宽度: 28 毫米 -51毫米 长度: 16毫米 - 103毫米

类型: 连续卷筒式

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

