

全国统一服务热线:

400-11

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品



关闭

日本Sato条码打印机 > SATO GT408e/GT412e/GT424e条码打印机



SATO GT408e/GT412e/GT424e条码打印机

详细参数

SATO GT系列打印机刷新了业界工业条码打印机的标准, 其创新的打印速度、方便的维护保养、经济的价格定位, 将同等级竞争对手产品远远抛在

SATO GT系列打印机是第一款采用真正32Bit RISC处理器, 配备20M内存的mm)/秒; 同时GT系列打印机也是业界第一台引入图形化菜单控制的条码: 舒适的工作乐趣。

SATO GT系列完全按照工业生产环境标准设计, 可以抵御恶劣的生产环境能力, 也将充分保证企业的产能需要, 降低设备的总体投入。

产品配置: GTc408e/GTc412e

打印方式: 热转印/直热式

分辨率: 203DPI/305DPI

最大打印区域: W104 mm×L2500 mm/W104 mm×L1500 mm

打印速度: 50-300 mm/秒

传感器: 穿透式/反射式/连续方式

处理器、内存: 32- Bit RISC、20M

接口: RS232、LAN、USB、IEEE1284、MINI, LAN, Wireless LAN

字体: 12级等比例字体&固定倍率OCR-A& OCR-B字型; 10种矢量字型; 1

条码: Bookland(UPC/EAN Supplemental); EAN-8/13; Codabar; Msi; Code3

A/E; Matris; Masicode, PDF417; Postnet; Micro& Truncated PDF; QR Code

尺寸: W271 mm×L455 mm×H305 mm

重量: 15KG

电压功耗: 100-240V, 50/80HZ, 待机40W, 工作150W

环境: 工作环境: 温度41-104' F (5-40' C) 相对湿度: 15-85%, 无结露

存放环境: 温度0-104' F (-20-40' C) 相对湿度: 最大90%, 无结露状态

选件: 切刀, 内置回卷器, 剥离器, RFID模块等

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyount
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyount

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

