



关闭

全国统一服务热线
400-11

首页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong



日本Sato条码打印机 > SATO XL400e/410e条码打印机



SATO XL400e/410e条码标签打印机

XL系列打印机有很高的技术含量，是纺织、服饰及包装行业的绝佳选择。出新的打印材质，从而自动进行调整。而装卸耗材也很简便。因为拥有具有I-mark的标签，有间隔的标签和R-圆角定位感应。此外，这款打印机使用寿命长并可以进行快速打印。由于同时拥有切割系统，XL系列产品可以准确它还有回卷器和堆叠器等选配件，可以满足高标准的打印需求。XL系列提供203dpi 和305dpi的分辨率，并具有直热和热转印打印功能。USB、IEEE1284或高速的RS-232C。

SATO XL400/410系列条码打印机，以其高效率打印配置和剪切装置，来研处理器，使它可以轻松的完成最严格的打印工作。坚固的工业型外壳设计有系统兼容性。特别适用于服装业行业领域

打印机规格：

打印方式：热转印/直热方式

打印范围：最大：宽4.0英寸 × 长9.2英寸（宽192毫米 × 长240毫米）

最小：宽1.3英寸 × 长0.75英寸（宽32毫米 × 长9毫米）（Label）

宽1.3英寸 × 长1.0英寸（宽32毫米 × 长25毫米）（Tag）

打印分辨率：XL400e：203dpi（8像素点/毫米），XL410e：305dpi（1

打印速度：XL400：高达8英寸/秒（200毫米/秒），XL410：高达

物理特性：

体积：宽11.8英寸 × 长21.6英寸 × 高11.5英寸（宽302毫米 × 长5

重量：30.8磅（14公斤）

产品特性：

微处理器：133MHz、32位RISC处理器

字库：12级等比例字体&固定倍率OCR-A & OCR-B 字型；10种矢量字型；

字体特性：12倍字符水平、垂直放大；特殊字符随机存储；数字、条码

图像支持：SATO二进制/十六进制，BMP与PCX格式

日本keyence
福建新大陆
美国双成
韩国蓝鸟bluebird
韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

侦测：卡纸中心孔；卡纸侧孔；卡纸侧槽口；卡纸 1 型黑标；
标签间距；标签 I 型黑标I；
控制面板：液晶显示器：16 位 × 2 行LCD
指示灯：（绿色）联机，剪切；（红色）错误
操作键：开关键，进纸键，剪切键，退出键，耗品键和 3×8位 DIP开
选配件：PCMCIA存储卡；标签回卷器；集成堆叠器
使用环境：
工作环境：温度：41-104° F（5 - 40° C）
存放环境：温度：0-104° F（-20 - 40° C）
相对湿度：15-85%，无结露状态
耐压：8kV
其他参数：
交流电源：100-115 V（±10%），50 / 60 HZ，220 VAC（±10%）50
功率：300 W
通讯接口：并行：AMP36针接口；串行：RS232C接口(DB-25) Ready/Busy
扩充端口：14针Amp接口
标签特性：
最小宽度：1.26 英寸（32毫米）
最小长度：卡纸 0.75 英寸（19毫米） 标签1.0 英寸（25毫米）
适用类型：连续折叠，卷筒，模切标签等
标签规格：
卷筒：外径9.8 英寸（249毫米）
卷芯内径4英寸（102毫米）可选内径 3英寸（76毫米）
最大厚度：0.012 英寸（0.3mm）
最大堆叠：宽3.9英寸 × 长5.9英寸（宽 100毫米 × 长 240 毫米）
最大宽度：4.125英寸（105毫米）
碳带：
最大宽度：4英寸（102毫米）；长度：1476英尺（450米）
卷向：外碳
XL400e系列条码打印机使用范围：
工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业运

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

