

全国统一服务热线

400-11

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



## 条码产品



关闭

日本Sato条码打印机 &gt; SATO CX400条码打印机

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyong
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyong



## SATO CX400 条码打印机

SATO CT400条码打印机是SATO最新推出的一款轻便桌面系列条码打印机牌, SATO系列条码打印机具有打印精度高、速度快、操作简单的的特点。2MB的Flash ROM和2MB DRAM。4” 的打印宽度, 4” /秒的打印速度, 最232C串口和并行接口设计。网卡, USB和100Base-TX (外挂型) 接口可同它同样坚固和具有清晰打印质量。

SATO CX400条码打印

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 产品品牌:   | SATO桌面型                          |
| 产品类型:   | CX400                            |
| 打印分辨率:  | (203 dpi机型)8点/毫米                 |
| 打印速度:   | 75mm/秒                           |
| 打印宽度:   | 104毫米(4.1英寸)                     |
| 打印长度:   | 203MM                            |
| 打印方式:   | 热转印/热敏方式                         |
| 测纸方式:   | 反射式/穿透式                          |
| 感测器:    | 居左, 不可移动                         |
| 安装标准:   | CE, UL, CUL, FCC class B         |
| 驱动程序:   | 基于Windows3. X 95/98/NT/2000的打印驱动 |
| 编程语言:   | SPL                              |
| 标签宽度:   | 10mm-110mm                       |
| 标签最大直径: | 100mm                            |
| 纸轴直径:   | 25.4mm                           |
| 标签间隙:   | 2mm-4mm                          |

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

|           |  |
|-----------|--|
| 标签厚度:     | 0.125-0.3mm  |
| 标签最大长度:   | 50m  |
| 碳带最大长度/卷: | 100m   |
| 碳带宽度:     | 40mm-110mm   |
| 碳带卷轴内径:   | ID 0.5" core (13 mm) with notch                    |
| 碳带卷轴最大直径: | 38mm   |
| 处理器:      | 32位 RISC 微处理器 133MHz                               |
| 内存:       | 2MB DRAM, 2MB Flash ROM                            |
| 接口:       | 标准并口, RS-232串口                                     |
| 使用环境:     | 操作温度: 5~40° C (40~104° F), 储存温                     |
| 电源:       | 分离式供电单元, 输入: 100 - 240V AC, 50                     |
| 高*宽*深:    | 257×230×167毫米 (10.23×9.06×6.58英                    |
| 重量/结构:    | 2.3千克(5.07磅)                                       |
| 可选配件:     | CL4系列专用切刀, 卷标卷纸器, 卷标剥<br>10-100BaseT/Coax/Twinax接口 |

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

