



首 页

关于公司



自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong



日本新盛条码打印机 > SHINSER2408系列条码打印机



SHINSER2408便携式标签打印机

SHINSER2408是一款比较精制的便携式条码

印字方式: 热敏\热转印兼用

印字头印字精度: 200dpi 印字宽度: 56mm

印字速度: 100mm/秒以上

显示画面: (LCD) 图形液晶显示器/中英文显示

印字范围: 横向宽56mm×纵向长400MM

印字符: 国标 (GB2312-80) 1·2 级汉字, ASC II 字符集

文字放大: 纵、横放大分别指定, 最大3 倍

支持条码种类: EAN-8/13, CODE39, UPC-A/E, QR, NW-7条形码

输入方式: 本体26 键专用键盘, 外部输入

存储器容量: 内存4M/32Mbit, CF 卡32MB, Flash Rom 6M/48Mbit

外部接口: 输入接口USB , 条码扫描器接口 (DIN6 芯)

通信速度: 最大12Mbps

内部时钟: 有

重 量: 1.8 Kg (不含标签及电池部分)

外形尺寸: 长229mm×宽168mm×高113mm

主要功能: 剥离打印, 印字浓度调整, 联机调整

使用环境: 温度:5℃~35℃, 湿度25%~80% (非结露状态)

外形尺寸: 长215mm×宽85mm×35mm

性能规格: 1800mA

重 量: 0.65Kg

充电时间: 3~4 小时

满充电能力: 打印300~400 米标签

尺 寸: 长85mm×宽56mm×高32mm

重 量: 0.15Kg

输入输出: In put:220/50Hz Out put:DC14.4V/800mA

材 质: 热敏纸, 普通铜板纸, 聚脂纸PET, PVC

尺 寸: 标签纸管内径大于25mm, 外径小于73mm

部品名称 (标准配置)

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

号码名称功能

- 1 把手携带时可用把手将SHINSER2408 提起
- 2 键盘用于输入数据
- 3 LCD 显示面显示菜单提示信息、数据等
- 4 电源部用来安装电源盒22
- 5 侧盖安装标签纸，色带时使用
- 6 侧盖持钩侧盖5 锁定装置
- 7 标签卷支架标签纸卷的安装架
- 8 标签导板用来隔离标签纸和色带
- 9 热敏印字头单元热敏印字头11 及相关部件
- 10 印字头压动杆使印字头11 抬起或压下，装卸标签纸或色带架时使用
- 11 热敏印字头向标签上印字的部件
- 12 压纸滚筒印字时与印字头11 共同夹住标签纸并传送标签纸
- 13 剥离架用于标签纸定位且剥离打印时可装载剥离后的标签
- 14 剥离传感器剥离打印时检查剥离下来的标签是否被取走
- 15 存储卡插槽盖存储卡插槽上盖
- 16 USB 接口盖板SHINSER2408与外部通信接口的盖板
- 17 大卷标签纸使用窗口使用大卷标签纸时与大纸卷架的连接口及标签纸
- 18 直流电池充电器将交流电源转换成供SHINSER2408 充电电池用的直流
- 19 充电器输出插头直流电源输出插头，与电池连接可充电
- 20 电源盒挂钩按下此挂钩可从SHINSER2408 上卸下电池26
- 21 直流电源输入插口插入充电器的输入插头，
- 22 电池电源开关打开或关闭SHINSER2408 供电电源
- 23 USB 接口可通过USB 连接线连接外部输入设备
- 24 条码扫描器接口可连接6 芯条码读取器设备
- 25 传感器敏感度调节窗口打开上面的盖板，可调节碳带/黑标/剥离传感
- 26 电池(BH-60J)直流可充电电池，内藏有可充电电池组，为SHINSER2408

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

