

全国统一服务热线

400-111-1111



首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



## 条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Young
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Young



## 日本新盛条码打印机 &gt; Shinsei HP4408系列条码打印机



## Shinsei HP4408条码打印机

HP4408为商用型条码打印机,适用于二次元条码的后推出的又一款新型商用条码打印机。本产品荣获

## HP4408主要性能参数

型 号 HP4408

列印方式 热转、热敏

打印范围 104mm (W) x 400mm (L)

电源规格 AC电源 (CV-72) : 输出 DC24V 3A (72W)

额定电压 220V

分辨率 (解析度) 200dpi/300dpi

最快列印宽度 100mm/s , 70mm/s (选择高品质打印时)

内存 DRAM4MB、Flash2MB

通信接口 PS2/串行RS-232C/并行IEEE1284/

体积 200mm (W) x 210mm (L) x 214mm (H)

重量 3.3KG

字元字体 WINDOWS标准字体

图形 支持点阵和TIFF形式

印材规范 \*吊牌

\*连续热敏纸、标签

\*模切标签纸如合成纸、消银纸

\*UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸

\*波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸

条码 各种一维条码及二维条码

每卷标签最大直径 小卷: 外径70mm, 纸管内径25mm 大卷: 外径140mm, :

标签规格 30-112mm (W) x 16-400mm (L) (衬纸最大宽度: 112mm)

碳带规格 60mm (W) x 90mm (L) 30-110mm (W) x 120mm (L)

环境温度、湿度 使用环境: 5-35度、30-80%

保存环境: -10-60度、10-80%

操作系统 Windows95/98/ME/2000/XP

适用行业 商业即时标签打印/运输、配送、物流标签/铁路、机场、车站

产品认证 中国强制性产品(CCC)认证

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

