

全国统一服务热线:
400-11

首 页

关于公司



自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

日本新盛条码打印机 > Shinsei UP4512系列条码打印机



Shinsei UP4512 条码打印机

UP4512工业型条码打印机, 分辨率
位RISC微处理器, DRAM4MB、Flas

型 号 UP4512

列印方式 热转、热敏

最大打印范围 108mm (W) x 400mm (L)

额定功率 50/60Hz (±1%)

额定电压 100V-220V (±10%)

分辨率(解析度) 300dpi

最快列印宽度 150MM/S

内存 DRAM4MB、Flash2MB

通信接口 PS2/串行RS-232C/并行IEEE1284/

体积 273mm (W) x 430mm (L) x 330mm (H)

重量 19.5KG

字元字体 WINDOWS标准字体

图形 支持BMP和TIFF形式

印材规范 *吊牌

*连续热敏纸、标签

*模切标签纸如合成纸、消银纸

*UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸

*波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸

条码 各种一维条码及二维条码

每卷标签最大直径 最大外径: 200mm

碳带长度 300M

碳带宽度 110M

碳带卷轴内径 最小内径: 40mm

适用行业 工业即时标签打印/大量产品标签批量打印/运输、配送、物流/
邮政吊牌、年检标牌

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

产品认证 中国强制性产品(CCC) 认证

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

