

全国统一服务热线：  
400-1199-021



点击咨询  
免费电话

首 页    关于公司    自主开发    应用方案    下载中心    条码知识    联系我们    服务支持    人才招聘

- 条码产品**
- 条码扫描器
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
    - 意大利Datalogic
    - 台湾Gyoung
    - 美国HHP (honeywell)
    - 日本Opticon
    - 美国Microscan
    - 美国Metrologic
    - 台湾IMC
    - 美国PSC
    - 新大陆nls
    - 日本东研tohken
  - 条码打印机
    - 美国Intermec
    - 日本Toshiba-Tec
    - 美国斑马Zebra
    - 日本佐藤Sato
    - 日本Ring
    - 美国Datamax
    - 台湾Godex
    - 台湾TSC
    - 日本西铁城Citizen
    - 日本新盛shinsei
    - 德国CAB
    - 美国科立得Cognitive
  - 数据采集终端
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
    - 日本Casio
    - 美国Metrologic
    - 台湾Gyoung
    - 日本keyence
    - 福建新大陆
    - 美国双成
    - 韩国蓝鸟bluebird
    - 韩国M3
  - 无线局域网
    - 美国intermec
    - 美国Symbol
  - 不干胶标签
  - 激光打印标签
  - 条码碳带
    - IMC系列碳带
    - 标准腊基碳带
    - 混合基碳带
    - 树脂基碳带
    - 水洗布专用树脂碳带
  - 条码打印软件
  - 条码检测仪
  - 条码打印机配件

美国Symbol条形码扫描器 > Symbol LS9208条形码扫描器



**Symbol LS9208条形码扫描器**

详细参数

**物理特性**

尺寸: 140mm高×88mm宽×75mm深 (扫描部分) 182.4mm高 ×122.7宽mm×94.7mm深 (带可调整支架)  
重 量: 320克

**技术特性**

扫描模式: 全方位: 20 条连锁线, 每个角度4线, 5Hz光栅, 单扫描线功能  
扫描景深: 13 mil (100 % UPC/EAN) 0-9 in./0-22.9 cm  
解码能力: UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, RSS variants  
支持接口: USB、RS232、IBM 468X/9X、键盘插口、Wand and Synapse  
电 源: 额定5伏5% @ 390毫安 (额定2瓦)  
跌落规格: 可承受从1.2米高度多次坠落到水泥地面

**使用环境**

工作温度: 0° ~ 40° C  
储存温度: -40° ~ 70° C  
相对湿度: 5%至95% (无凝结情况)  
安全标准: CDRH II a级; IEC825 1级、FCC A级、UL1950、CSA22.2 No. 950、IEC950

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: [mail@intermeccorp.com](mailto:mail@intermeccorp.com)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

