

全国统一服务热线：
400-1199-021

首 页 关于公司



点击咨询
免费电话

自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

美国Symbol条码扫描器 > Symbol DS6608条码扫描器

Symbol DS6608 手持激光数字影像式条码扫描器



卓越的数字扫描器，丰厚的技术投资回报

讯宝科技推出的一款价格合理、性能出色的 DS 6608 数字扫描器，可用于全方位扫描所有的主要一维 (1D) 和二维 (2D) 条码符号。

通过强大的数字扫描功能，DS 6608 可以使今天的应用实现最佳的性能，同时便于对未来的应用进行升级，从而为 IT 投资提供保护。

1、数字扫描中的创新技术

用户友好设计，便于提升用户工作效率：

2、全方位即指即扫一维和二维条码

对于 UPC/EAN 符号，作用范围介于 1 到14 英寸 (2.5 到 35.5 厘米) 之间

3、直观的激光对焦模式

即便是损坏或印刷质量差的条码，也能获得出色的扫描性能

4、经济实用的数字扫描技术助力现代应用

为了满足条码扫描要求以采集重要的信息，Symbol Technologies 的 DS6608 数字扫描器不失为理想之选。在该产品的保修期内，输出窗口也在保修之列。除了先进的数据采集技术之外，Symbol 的端到端解决方案集持久耐用的移动计算机终端和无线架构于一体，使我们的业务合作伙伴可以提供各种软件和高投资回报的应用。

Symbol 企业移动服务可以确保移动解决方案完整连续地工作，同时确保效率达到最佳水平，无论是在业务需求方面，还是现行的服务和支 持方面，皆如此。

特 性

全方位读取一维、二维条码和邮政编码

工作范围广

多种板载即拆即用接口

直观、清晰的对焦模式

优 点

只需一个最快的手持数字扫描器，即可提高工作效率

无论距离远近扫描效果一样出众，从而可以提高效率和提升用户满意度

更换计算机，可继续使用扫描器

快速扫描功能使操作人员可以提高工作效率和对工具的满意度

PDF417二维条码小知识

PDF417二维条码是一种多层、可变长度、具有高容量和错误纠正能力的连续型二维条码，它可表示超过1100个字节，或1850个ASCII 字符，或2710个数字，或500个汉字数据，并可储存密码、指纹、照片、等信息。1997年，我国国家质量监督局正式颁布PDF417条码的国家标准《四一七条码》。同时，PDF417二维条码也被美国和欧洲汽车工业组织 (AIAG/ODETTE)、美国国家标准协会 (ANSI)、欧洲工业组织 (EDIFICE) 确认为纸面EDI的标准之一。

PDF417二维条码具有应用成本低、识别速度快、译码错误率小、数据容量大的特点，能够广泛地应用于：

- 1、报表单据管理领域，如税务报表、海关报表、保险登记表、统计报表、银行支票、业务票据、EDI单据等；
- 2、生产制造、物流运输领域，如货物标识、物流管理、仓储管理、部件采购、生产组装、分销渠道、售后服务等；
- 3、门禁管理领域，如高速公路收费、旅游景区收费、体育场馆收费、机场登机检票、公路客运检票等；
- 4、证照管理领域，如工商营业执照、资质证书、保险证、行车证、工作证、代表证等。

DS 6608 规格特点

一、物理特征：

尺寸： 6.55 英寸 高 x 2.82 英寸 宽 x 4.72 英寸 厚

重量： 6.04 盎司./181.4 克 (不包括通讯线)

电源： 直流5V/250毫安 (标称) 视主机而定

颜色： 类似收款机的白色或浅黑漆： 1.8米

二、性能特性：

光源： 650 nm 可见激光二极管

分辨率： 640 x 480

最小条码宽： 5 mil (0.127 mm)

工作距离： 100% 的 UPC/EAN 符号，介于 1 in (2.5 cm) 和14 in. (35 cm) 之间

打印对比度： 最低 25% 反射差异

旋转视角： 1 偏离正常视角 +/- 180 度

倾斜视角： 2 偏离正常视角 +/-60 度

偏移视角： 3 偏离正常视角 +/- 50 度

解码能力：

一维条码： UPC. EAN、带有补充码的 UPC. EAN、UCC. EAN 128、JAN 8 & 13、

Code 39、Code 39 + Full ASCII、Code 39 Trioptic、Code 128、Code

128 FullASCII、Codabar (NW7)、

Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Bookland EAN、IATA、UCC/EAN RSS 和 RSS变体

二维条码: PDF417、microPDF417、MaxiCode、DataMatrix (ECC 200)、Composite Codes 和 QR Code

邮政编码: U.S. Postnet、U.S. Planet、U.K. Postal、Japan Postal、AustralianPostal 和 Dutch Postal

支持的接口: RS232、Keyboard Wedge、Wand Emulation、ScannerEmulation、IBM 468X/469X、USB 和 Synapse

三、使用环境:

工作温度: 32° 至 122° F (0° 至 50° C)

储存温度: -40° 至 158° F (-40° 至 70° C)

相对湿度: 相对湿度 5% 到 95% (无凝结)

跌落规格: 从 6 英尺/1.8 米高处多次跌至混凝土地面仍可正常工作

密封标准: MIL-STD-810E防风、灰尘、雨

环境光抗扰度: 室内: 450英尺烛光 (4,845LUX) 在正常办公和工厂照明环境下或直

接暴露在阳光下均不会对其产生任何影响

室外: 10,000英尺烛光 (107,640LUX)

四、安全认证

电气安全性: 符合 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950的规定

激光安全等级: CDRH Class II, IEC Class 2

EMI/RFI: FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, 欧盟 EMCDirective, 澳大利亚 SMA

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

