

全国统一服务热线:

400-1199-021



首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘

## 条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohen
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung
  - 日本keyence
  - 福建新大陆
  - 美国双成
  - 韩国蓝鸟bluebird
  - 韩国M3
- 无线局域网
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
  - IMC系列碳带
  - 标准腊基碳带
  - 混合基碳带
  - 树脂基碳带
  - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

## 美国Symbol条形码扫描器 > Symbol LS-2208条形码扫描器

### Symbol LS-2208 条形码扫描器



LS2208条码扫描枪是Symbol公司最新出品的一款商用**条码扫描枪**。性能较LS1902条码扫描枪有较大提高，扫描速度更快，重量更轻，触发更灵敏，是目前商业领域最富竞争力的激光扫描枪。配备支架还可以无须手动扫描，起到立式平台的作用。

#### 详细参数

激光源: 650±纳米可视激光二极管  
 扫描速率: 每秒约扫描100次(双向)  
 扫描景深: 20.3厘米 (UPC/EAN 100%)  
 译码能力: UPC / EAN / JAN码, 128码, 39码, 交叉25码, EAN128码, Codabar码  
 通讯支持: IBM4 68X, 469X; OCIA: RS-232; OCR; PC / POS键盘  
 电源: 5.0V ± 10% 电流: 120mA  
 抗冲击力: 1.5米高自由坠落  
 扫描器尺寸: 15.2厘米 (高) X 6.3厘米 (宽) X 8.4厘米 (厚)  
 重量: 146克  
 抗光性: 可适应室内及室外环境  
 操作温度: 0℃-50℃  
 存储温度: -40℃-70℃  
 湿度: 5%-95%

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: [mail@intermeccorp.com](mailto:mail@intermeccorp.com)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

