

全国统一服务热线：  
400-1199-021

首 页

关于公司



自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘

## 条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung
  - 日本keyence
  - 福建新大陆
  - 美国双成
  - 韩国蓝鸟bluebird
  - 韩国M3
- 无线局域网
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
  - IMC系列碳带
  - 标准腊基碳带
  - 混合基碳带
  - 树脂基碳带
  - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

## 美国symbol数据采集器 > VRC 4000



### Symbol VRC 4000 数据采集器

#### 产品简介

- \*工业级车载终端；
- \*触屏式，与PC兼容；
- \*具备先进的信息处理功能；
- \*防物理震动；
- \*非常适合于物流管理。

强健的车载式触摸屏计算机 Symbol 的 VRC4000 车载机是适合于移动车辆使用的计算机系统。强健的物理结构使之能够长期承受车辆运营过程中产生的震动和摇晃。VRC4000 车载机是一款与个人计算机全兼容的计算机产品，内置的触摸屏技术特别适用于移动车辆的事物处理。是在恶劣的工业环境中进行数据处理的首选计算机设备。VRC4000 系列具有相当丰富的色彩显示，采用标准 VGA 显示屏幕，可以用于制作用户界面友好的应用程序，同时可以选配各类 Symbol 条码扫描设备，为物流管理中的数据采集提供了非常便捷的输入手段。

- ◆ 全屏幕的彩色LCD显示器，适合制作各类复杂的图形界面
- ◆ 可戴手套操作的触摸屏替代键盘输入
- ◆ 工业级标准的个人计算机全兼容结构，适合系统扩展
- ◆ 适合于处理各类复杂的管理任务

#### 配合应用环境的固定安装和车载安装

对于各种不同的应用环境，VRC4000系列可以有各种安装方式：

对于固定安装点的工业应用环境，使用墙面安装支架，VRC4000采用110V AC电源；通过有线网卡连接令牌环网或以态网络，也可以通过Symbol的Spectrum24?技术连接无线计算机局域网

VRC4000也可以直接安装于移动车辆上，如：升降机，起重机，铲车等车辆。车载电源器件可以直接由车辆的蓄电池向计算机供应电能。连接计算机网络则可以通过Symbol的Spectrum24?技术实现

开放式的工业结构使得VRC4000能灵活地适应各种应用需求。当通过无线网络技术实现网络连接时，可以像有线网络一样得到数据的实时传递，在车辆移动作业中，避免作业的遗失或重复；帮助实现企业内部的移动作业无纸化办公。

#### 您的Symbol产品助您成功

VRC4000系列：一个来自于Symbol的工业级车载式计算机产品，物流管理和事物处理产品的领导者，Symbol助您成功。

#### VRC4000系列产品的特性

##### 应用环境

操作温度：320-1220F/00-500C  
储藏温度：-400-1850F/-400-850C  
相对湿度：0%-95%（不结雾）

##### 物理参数

尺寸：850C12" W\*10.5" H\*3" D/305mmW\*267mmH\*76mmD  
重量：3. W\*10.5" H\*3" D/30

材质：铝合金外壳，独立安装支架

显示屏：640\*480高亮度

触摸屏：IR触摸屏

安装架：车辆安装支架

##### 性能参数

CPU：AMD5\*86 133MHz

软件环境：PC全兼容，工业标准软件环境：PCMS-DOS6.22, Windows3.1, Windows 3.11, Windows 95

内存：4, 8, 16, 32M

网络接口：令牌环网，以态网，无线计算机局域网

端口：2个标准RS232串行端口，1个标准打印机并行端口

静态存储器: 2-4M静态存储设备  
PC卡槽口: 2个标准II类槽口, 1个标准III类槽口  
电源供应: 90-256V至12V转换装置, 车载12V或24-48V  
I/O接口形式:  
电源: 3芯锁扣  
键盘: 5芯PS/2或4芯锁扣  
串口: 9芯RS232端口  
并口: 25芯  
网络端口: 令牌环网, 以太网, 无线局域网  
声卡: 16位即插即用声卡  
声音输出: 95dBA 30cm  
外围设备  
激光扫描设备  
支持Symbol全系列激光扫描设备

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: [mail@intermeccorp.com](mailto:mail@intermeccorp.com)

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062