

全国统一服务热线:
400-11


[首 页](#)
[关于公司](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



美国Symbol数据采集器

Symbol PPT-2800数据采集器



Symbol PPT-2800 数据采集器

详细参数

物理特性

尺寸: 177.8mm长×92mm宽×25.4mm高
 重量: 333克(批型)、367克(无线型)
 电池: 1550mAh锂离子电池
 抗摔: 可承受1.2米高度坠落至水泥地面

技术特性

CPU: Intel SA 1110 @ 206MHz处理器
 操作平台: Microsoft Pocket PC 2002
 存储器: 64 MB RAM/32 MB ROM
 开发工具: 与Pocket PC的Microsoft SDK 完全兼容;
 可用symbol SDK支持条码扫描
 显示器: 带16级灰度的1/4 VGA显示屏, 分辨率为320×240像数

RF数据通信

无线局域网: 基于标准的Spectrum24 IEEE 802.11或802.11b
 数据速率: 2Mbps或11Mbps
 频率范围: 跳频2Mbps; 直接序列11Mbps
 输出功率: 美国为500mW, 国际为100mW
 天线: 内部天线
 无线广域网络: 可连接CDPD、GSM或GPRS网络
 天线: 外部

使用环境

工作温度: -20℃—50℃(或更广, 取决于应用类型)

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

湿度: 5%至90%相对湿度, 无凝结

环境密封: IP54 (防风尘和雨水)

静电放电 (ESD): 8kVdc空气放电; 4kVdc接触放电

扫描电机: SE 800

配备附件

通讯座: 车载通讯座、单槽充电/通讯座、四槽通讯座、单槽以太网

电缆: 自动充电电缆、DEX电缆、打印机电缆、单行/充电电缆

钦扣式MSR、4槽通用电池充电器 (UBC)

安全指标

用电安全: 通过UL 1950、CSA C22.2 No 950、EN60950/IEC950认证

激光安全: FCC 15 部分B级、ICES-003 B级、

欧盟电池兼容性 (EMC) 指令、澳大利亚 SMA

电磁干扰/射频干扰: CDRH II级、ICE 2级

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

