

全国统一服务热线:
400-11

[首 页](#)[关于公司](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)

条码产品

[关闭](#)

美国Symbol数据采集器

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound

Symbol PPT8800|Symbol ppt8846数据采集器



物理特性

尺寸: 1.3 英寸高 x 3.1 英寸宽 x 5.7 英寸长
3.3 厘米高 x 8 厘米宽 x 14.6 厘米长

重量: 10.5 盎司/ 300 克

电池: 再充电式锂离子电池, 1700 mAh (3.7V)
镍氢电池 (再充电式), 15mAh (2.4V) 双单元

技术特性:

Intel* Xscale™ PXA250

Microsoft*Windows* CE 4.1 (CE .NET)

32MB RAM/ 32MB ROM

RS-232, 最高115.2 kbps, 最低1200bps

IrDA. 1.2 标准SIR, 最高115.2 kbps, 最高标准RS-232 接口

II 类

802.11b Spectrum24*卡、Bluetooth™ CF 卡、II 类快闪存储卡

扬声器、麦克风

标准版本和带电源按钮的15 键版本

解码能力: UPC/EAN/JAN、Code 39、Code 93、Code 128、Interleaved

RF数据通信

无线局域网: 基于标准的Spectrum24 IEEE 802.11b

数据速率: 11Mbps

频率范围: 美国, 欧洲, 日本 覆盖2.4-2.5 GHz (依据不同国家区域而

输出功率: 国际为100mW

天线: 内部天线

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

使用环境

工作温度： 摄氏-10° 至+50°

湿度： 5%至90%相对湿度，无凝结

安全指标

电气安全： Certified to UL 1950, CSA C22.2 No. 950-95;

EN60950:1992/IEC950 with A1+A2+A3,

Low Voltage Directive (73/34/EEC)

激光安全： FCC 15 部分B级、ICES-003 B级、

EMC Directive (89/336/EEC), CISPR-22 Class B;

EN55022:1995, EN55024:98

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

