

全国统一服务热线
400-11


[首 页](#)
[关于公司](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)

[条码产品](#)

[日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-100数据采集器](#)

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



DENSO BHT-100数据采集器

产品特点

卓越的二维（2D）码阅读能力
大型触摸屏幕
配置包括无线功能

详细参数

型号			BHT-103Q	
控制部	CPU		32-bit?RISC	
	内存		8 MB	
显示部	显示装置		FSTN液晶显示(4色度黑	
	分辨能力		200×320点	
	显示字符容量	字母数字	25行×16字	
		汉字(小字体)	25行×16字(半角: 25行	
		汉字(标准字体)	19 行×12字(半角: 25	
	触摸屏		有	
	背景光		有	
	识读方式		区域传感	
	识读范围 (识读幅宽)		60mm×44mm(识读距离	
	识读条码种类	条码	EAN-8/13 , UPC-A/E , 39, Codabar, ITF, Cod	
		二维码	QR码, Micro QR code, Maxicode, Data Matri	
识读确认		红/绿2色 LED确认灯,		
		接口方式		

日本keyence 福建新大陆 美国双成 韩国蓝鸟bluebird 韩国M3 - 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	通信部	光界面		传输速度		
		连接器界面		接口方式		
				传输速度		
		RF 界面				FC
						ET
			频率			2.
			通信距离			屋
			通信速度			最
		工作时间			约20小时	
		辅助功能			日历钟，振动，恢复，	
	电源部	主电源		锂电池		
	重量			约280g		
	含电池			约		
	环境要求	操作温度		-5℃~50℃		
		防滴漏性		JIS 防滴Ⅱ型		

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

