

全国统一服务热线
400-11

[首 页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



关闭



DENSO BHT-1000数据采集器

QHT-1000手持式二维码条码数据采集器，将QR码识读功能与数据通信功能发的一种可以从任何方向被快速识读的二维码，可把大量信息压缩到一个分损坏的QR码信息可以进行恢复），也可以识读PDF417和MaxiCode等其他理，定货管理，价格检查以及进出门检查等各个领域得到了广泛的应用。

产品特点

大容量记忆功能，数据采集能力更强

结构精致而轻巧

可识读各种条码和二维码

大屏幕液晶显示

3点式LED指示器能大范围显示出识读区域，方便找到目标条码

执行IrDA-SIR 1.0标准

详细参数

控制部 CPU 16-bitC-MOS微处理器和32-bit RISC微处理器

快速ROM 系统区域: 644Kbytes;汉字字符表区域: 256Kbytes

用户区域: 124Kbytes

RAM 2Mbytes

显示部 分辨能力 128*64点（带背光的液晶点阵显示系统）

显示字符容量 字母数字 8行*21字

全角字符 4行*8字（16点像素型），4行*10字（12点像素型）

半角自符 4行*16字（16点像素型），4行*20字（12点像素型）

识读部 指示器 3点式LED指示器

识读范围 见图

可识读条码种类 二维码 QR码, Micro QR, PDF417, Maxicode

条码 UPC-A/E, EAN-13/8, ITF, NW-7, Code39, Code128

分辨率/识读距离 QR码 见图

PDF417 0.25mm(9.8mils)/40-170mm

日本keyence 福建新大陆 美国双成 韩国蓝鸟bluebird 韩国M3 - 无线局域网 美国intermec 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 IMC系列碳带 标准腊基碳带 混合基碳带 树脂基碳带 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	Maxicode 0.88mm(34.5mils)/40-230mm 条码 见图 LED识读确认 红/绿2色LED确认灯 键盘 键的数量 32键型: 30键+2智能键+触发开关 通信部 光界面 通信系统 红外线 (IrDA-SIR 1.0标准) 传输速度/传输距离 最大115.2Kbps/约0.8m 缆线接口 同步方式 起止式 (异步) 传输距离 最大38400Kbps PC界面 RS232 (兼容CISA COM端口) 电源部 主电源 充电式镍氢电池 (可替换) 备用电源 2次锂电池 (自己维护) 辅助功能 日历钟 年/月/日/时/分/秒 (2月29日自动校正) 传呼功能 声音大小和音调控制 电池残量显示 有 (液晶显示屏上的柱形指示器) 重量 约320g (包括电池包) 工作时间 约8小时 环境要求 操作温度 0-40摄氏度 防滴漏性 JIS防滴II型
--	--

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

