

全国统一服务热线
400-11

首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



关闭

日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-102BW数据采集器



DENSO BHT-102BW数据采集器

DENSO BHT-102BW两种型号轻巧的设计, 独特的震动功能和仿生的圆滑设
程工具, 2.4G 的无线连接, 支持条码和二维 码的CCD扫描方式... 这一
BHT-100B高分辨率的多色大屏幕是它之前的所有数据采集器的大约2.5倍
擅长显示丰富多变的画面。

这种数据采集器装备了Denso优越的CCD图像扫描部件。它的Advanced Sc
确的CCD扫描技术, 可以用来读取条码和二维码。

当然, 所有的这些技术优点都应该满足用户对操作时间的要求这样一个前
以连续工作20个小时以上。 在远程唤醒状态下也可以充电!

产品特点

性能可靠的Denso产品线上的新成员
仿生设计, 独特的震动功能, 背景灯
高达200x320像素的触摸屏
世界上最快和最准确的CCD扫描技术
可以连续工作20个小时以上

详细参数

控制单元: CPU: 32bit RISC 内存 4.0MB

显示设备: FSTN 液晶显示(4 灰度级)

显示大小: 200 像素*320 像素

触摸屏: 有

背景灯: 有

扫描方法: 长距感应扫描, 在距离目标400mm处扫描。(窄条宽度和亮度
扫描区域: 380mm (读取窗口 50mm)

识别条码: EAN-8/13, UPC-A/E, CODE39, CODABAR, ITF CODE128

UPC/EAN with supplemental, CODE93, STF (Standard 2 of 5)

EAN-128

读取指示: 两色(红和绿)LED, 蜂鸣, 震动

日本keyence	通讯： 红外接口 方法： Infra-red(IrDA-SIR1.0 兼容) 速度： 最快
福建新大陆	RS232接口 方法： RS-232C 速度： 115.2kbbsMAX
美国双成	无线接口 （BHT-102B无此功能，BHT-102BW具有无线接口）
韩国蓝鸟bluebird	-无线标准： IEEE802.11b
韩国M3	-调制： Direct Sequence Spread Spectrum
▪ 无线局域网	-频率： 2.4GHz
美国intermec	-距离： 室内:75m（82yd） 室外:200m（230yd）
美国Symbol	-速率： 11Mbps MAX（通讯距离和速度和工作环境有关）
▪ 不干胶标签	电源： 主电池： 锂离子电池
▪ 激光打印标签	操作时间： 大约. 40 hours
▪ 条码碳带	附属功能： 时钟，蜂鸣，断电恢复，电压显示，远程唤醒
IMC系列碳带	重量： （包含电池）大约 300g（10.6oz）
标准腊基碳带	
混合基碳带	
树脂基碳带	
水洗布专用树脂碳带	
▪ 条码打印软件	
▪ 条码检测仪	
▪ 条码打印机配件	

[条码业界新闻](#) |
 [网站地图](#) |
 [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

