

全国统一服务热线
400-11

首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品



关闭

日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-103Q数据采集器

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



DENSO BHT-103Q数据采集器

两种型号轻巧的设计，独特的震动功能和仿生的圆滑设计使得在比较差的无线连接，支持条码和二维 码的CCD扫描方式... 这一切使得这种产品成为BHT-100Q高分辨率的多色大屏幕是它之前的所有数据采集器的大约2.5倍擅长显示丰富多变的画面。

这种数据采集器装备了Denso优越的CCD图像扫描部件。它的Advanced Scans的CCD扫描技术，可以用来读取条码和二维码。

当然，所有的这些技术优点都应该满足用户对操作时间的要求这样一个前提以连续工作20个小时以上。 在远程唤醒状态下也可以充电！

产品特点

性能可靠的Denso产品线上的新成员
仿生设计，独特的震动功能，背景灯
高达200x320像素的触摸屏
世界上最快和最准确的CCD扫描技术
可以连续工作20个小时以上

详细参数

控制单元： CPU： 32bit RISC 内存 8.0MB

显示设备： FSTN 液晶显示(4 灰度级)

显示大小： 200 像素*320 像素

触摸屏： 有

背景灯： 有

扫描方法： 区域感应

扫描区域： 60mm*44mm (距离 90mm)

识别条码： 一维码： EAN-8/13, UPC-A/E, CODE39, CODABAR, ITF CODE128 EAN-128

二维码： QR 码, Micro QR 码, PDF417, Maxi Code, Data Matrix

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

读取指示: 两色(红和绿)LED, 蜂鸣, 震动

通讯: 红外接口 方法: Infra-red(IrDA-SIR1.0 兼容) 速度: 最快

RS232接口 方法: RS-232C 速度: 115.2kbbsMAX

无线接口 (BHT-103Q无此功能, BHT-103QW具有无线接口)

-无线标准: IEEE802.11b

-调制: Direct Sequence Spread Spectrum

-频率: 2.4GHz

-距离: 室内:75m (82yd) 室外:200m (230yd)

-速率: 11Mbps MAX (通讯距离和速度和工作环境有关)

电源: 主电池: 锂离子电池

操作时间: 大约 20 hours

附属功能: 时钟, 蜂鸣, 断电恢复, 电压显示, 远程唤醒

重量: (包含电池) 大约 280g (9.9oz)

使用环境:

工作温度: -5 to 50 摄氏度

防水: JIS Water Proof Type II

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

