

全国统一服务热线
400-11


[首 页](#)
[关于公司](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung

[关闭](#)

日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-300Q数据采集器



DENSO BHT-300Q系列二维手持数据终端

DENSO BHT-300是denso公司最新推出的工业级手持终端，它也是bht-750强度，使其可在恶劣的环境工作。denso bht-300除了继承了bht-7500的维条码并识别残破的条码。bht-300还具备震动提示功能，特别适合于嘈性。独特的远程唤醒功能，开拓了系统维护和作业管理的新途径。denso端两个大类；在此基础上又分为批处理和无线两个系列，共8个机型。

产品特点

IP54工业级别标准

大容量内存

Q系列超强二维码识读能力

W系列支持无线通讯

支持ftp与远程唤醒功能

详细参数

型号		BHT-304Q	
内存		18MB(用户区12.5MB)	18MB
显示	显示设备		点阵式液晶显示器（黑白）
	尺寸		132 X 72点
	字符类型	字母	22字 x 9行
		汉字(标准)	8字 x 4行
		汉字(小号)	11字 X 6行
	扫描系统		区域传感器
	扫描区域		59mmx44mm（以距离为110毫
		二维码	QR Code, Micro QR Code, Composite

日本keyence 福建新大陆 美国双成 韩国蓝鸟bluebird 韩国M3 - 无线局域网 - 美国intermec - 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 - IMC系列碳带 - 标准腊基碳带 - 混合基碳带 - 树脂基碳带 - 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件	扫描装置	读取码制	一维码	EAN-13/-8(JAN-13/-8), UFI of 5, CODABAR (NW-7), COI	
		分辨率	二维码	0. 25mm	
			一维码	0. 15mm	
		聚焦点		110mm	
		标记		区标志?	
		读取确认		2彩色LED (红, 绿) , 蜂	
	键盘	键数		26项 (含电源键) + 2触发	
	通信	红外接口	协议	红外 (IrDA-SIR 1.2 兼容)	
			传输速率	最大115. 2kbps	
			范围	约 0. 15米	
		无线接口	协议	-	-
			频率	-	-
			传输距离	-	-
			调制技术	-	-
			传输速率	-	-
			安全性	-	-
		蓝牙		-	蓝牙 Clas
		标准接口		RS232C (115. 2kbps MAX.)	
	电源	主电源		锂离子电池	
		工作时间		约48小时	约26
	辅助功能		日历时钟, 蜂鸣, 振动, 恢		
	环境需求	操作温度		-5° C to 50° C	
		防水/尘		IP54	
		抗震		1. 2米高掉落到水泥地面, 1	
	重量		约235g		约24

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

