

全国统一服务热线
400-11


[首 页](#)
[关于公司](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound



日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-400BW数据采集器



DENSO BHT-400BW数据采集器

产品特点

Windows CE.NET5.0载入, 价格优惠 (高性价比) 开放式开发环境卓越的 (现) 良好的耐环境性能多彩的通信环境 (BluetoothVersion 1.2标准搭载)

详细参数

型号 BHT-420B-CE BHT-420BB-CE BHT-420BW-CE BHT-420BWB-CE

控制部 CPU PXA270

内存 32 MB

显示部 显示装置 Liquid crystal dot matrix

分辨能力 TBA

显示字符容量 字母数字 25行×16字

汉字 (小字体) 25行×16字 (半角: 25行×33字)

汉字 (标准字体) 19 行×12字 (半角: 25行×25字)

触摸屏 有

背景光 有

识读方式 区域传感 长距离识读

识读范围 (识读幅宽) 60mm×44mm (识读距离 380mm (读窗宽度: 50mm))

识读条码种类 条码 EAN-8/13, UPC-A/E, Code93, Code128, CODABAR (NW-7

识读确认 红/绿2色 LED确认灯, 传呼, 振动

通信部 光界面 接口方式 红外线 (IrDA-SIR1.0 基准)

传输速度 最大115.2Kbps

连接器界面 接口方式 RS-232C

传输速度 最大115.2Kbps

RF 界面 CHR(32) CHR(32) FCC part 15 (美国) ETSI ETS 300/328 和 C 300/328 和 CE EMC-EEC (欧洲)

频率 CHR(32) 2.4GHz CHR(32) 2.4GHz

通信距离 CHR(32) 屋内: 75m (82CHR(32)yd) 户外: 200m (230CHR(32)yd)

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

(32)yd)

通信速度 CHR(32) 最大1.6Mbps CHR(32) 最大1.6Mbps

工作时间 CHR(32) 约20小时 约40小时

辅助功能 CHR(32) 日历钟, 振动, 恢复, 电池残量显示, 远距离唤起

电源部 主电源 锂电池

重量 含电池 CHR(32) 约280g 约300g 约280g 约300g

环境要求 操作温度 -5℃~50℃

防滴漏性 JIS 防滴Ⅱ型

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

