

全国统一服务热线
400-111-1111

[首 页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[联系我们](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound


[关闭](#)

日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-5000数据采集器



DENSO BHT-5000数据采集器

DENSO BHT-5000配有可以分配不同任务的快捷键，大大提高了效率。

产品特点

快捷键 - 简单和更加高效

这款采集器配有可以分配不同任务的快捷键，大大提高了效率。常常用在接触式扫描时，最宽70mm的条码可以成功扫描。在非接触式扫描时，时的CCD光线更强了。

*1 条码宽度在1.2mm以下的情况，扫描距离大约200mm，亮度大约500lu
两种电源的选择使得使用时间更长久

供电可以选择Ni-MH充电电池或2节1.5伏的干电池。可充电电池在测试条
NOTE: *2 当每10秒钟扫描两次的情况下

可操作性强

在增强操作性方面，BHT5000的手柄握起来更舒适，并且防污能力强。

大内存：多至2M

扩展的内存配置

用户区使用Flash ROM

Flash ROM, 128k 字节，可以添加到用户区用来储存用户的应用程序

CPU 16-bit C-MOS 微处理器

Flash ROM 系统区：132 Kbytes

用户区：124 Kbytes

RAM 128 Kbytes, 512 Kbytes, 1 Mbytes, 2 Mbytes

显示器件 液晶点阵显示(LCD)

文字大小 & 文字数量 8 行 x 21 列 (字母)

4 行 x 16 列 (16点阵 模式)

4 行 x 20 列 (12点阵 模式)

读取窗口宽度 70mm (2.8")

识读条码类型 EAN-13/-8, UPC-A/-E, UPC/EAN with supplemental cod
CODABAR (NW-7), CODE39, CODE93 and CODE128

日本keyence	分辨率 0.125mm (4.9 mils) (when reading CODE39) min.
福建新大陆	LED display >2-color LED (red & green)
美国双成	键数 24 键加触发键和2个快捷键
韩国蓝鸟bluebird	30 键 加触发键和2个快捷键
韩国M3	详细参数
无线局域网	红外 同步 起-止 同步
美国intermec	传输速率 38,400bps max.
美国Symbol	缆线接口 同步 起-止 同步
不干胶标签	传输速率 38,400bps max.
激光打印标签	信号接口 RS-232C
条码碳带	时钟 年, 月, 日, 小时, 分钟, 秒 (闰年自动更正)
IMC系列碳带	蜂鸣 音量调节
标准腊基碳带	电量低指示 有
混合基碳带	主电源 (可选) 可充电Ni-MH电池
树脂基碳带	1.5-V size-AA 干电池 (LR6), 2 节.
水洗布专用树脂碳带	备用电源 二级锂电池 (自动维护)
条码打印软件	操作时间 Ni-MH电池 大约. 20 hours
条码检测仪	两节1.5-V AA 电池 (LR6) 大约. 100 hours
条码打印机配件	重量 大约 280g (9.9oz) (包括 Ni-MH 电池)

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

