

全国统一服务热线:

400-11

首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品



日本DENSO数据采集器 > DENSO BHT-8000数据采集器

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



DENSO BHT-8000系列简便型手持数据终端

DENSO BHT-8000系列由于精致小巧, 易于使用的特点, 成为新一代便携式

产品特点

卓越的识读性能使操作更加高效, 配备了长距离扫描部件, BHT-8000系列大的液晶显示屏使可视性更强, 便携式机体上配备了128x64像素的大显示屏, 无论何时何地, 都保证良好的操作性能, 配备了大的快捷键和两侧的触摸键, 达到12.7mm.

充足的内存使得数据采集的可靠性更强, 拥有了 4 MB 闪存, 数据可以存储在闪存中, 小巧, 纤细的机身使长时间操作也不会觉得累, 只有口袋大小机身, 轻便, 震动提示功能使您及时得到采集完成的反馈, 除了LED和蜂鸣之外, BHT-8000中传达给您

详细参数

型号		BHT-8044	BHT-8044D	BHT-
控制 器	CPU	32bit RISC		
	内存	4.5MB(用户区2.5MB)		8.5MB(用户区6.3MB)
显示	显示设备		fstn液晶显示(点矩显示)	
	尺寸		128点 x 64点	
	字符类型	字母	21字*8行(标准字体) 21字*10行(小号字体)	
		汉字	8字 x 4行(标准字体) 10字 x 5行(小号字体)	
扫描 装置	背景灯		LED: 桔色	
	扫描系统		先进的扫描系统	
	扫描距离		最大260mm	最大340mm
	扫描窗宽		39mm	
	读取码制		EAN-13/-8 (JAN-13/-8), UPC-A/-E, UP Code 39, Code 93, Code 128, EAN-128	

日本keyence 福建新大陆 美国双成 韩国蓝鸟bluebird 韩国M3 - 无线局域网 美国intermec 美国Symbol - 不干胶标签 - 激光打印标签 - 条码碳带 IMC系列碳带 标准腊基碳带 混合基碳带 树脂基碳带 水洗布专用树脂碳带 - 条码打印软件 - 条码检测仪 - 条码打印机配件				
		分辨率	0.10mm	0.15mm
		扫描方向	直射	
		读取确认	2颜色（红色和绿色）指示灯，蜂鸣器，	
	键盘	键数	24键（含电源键） + 2功能键+ 2触发键	
	通信	红外接口	协议	红外线（IrDA-SIR Ver. 1.2[低功耗]兼容）
			传输速率	最大115.2kbps
			范围	约 0.15米
		无线接口	协议	
			频率	
			范围	
			调制技术	
		标准接口		RS-232C（最大115.2kbps）
	辅助功能		日历时钟，蜂鸣，振动，恢复，低电量	
	电源	主电池	MH - Ni 电池盒（可选）或2枚AAA碱性电	
		工作时间	镍氢充电电池盒：约30小时，AAA碱性电	
	环境需求	操作温度	操作中：-5 to 50摄氏度，非操作中：	
		防水/尘	JIS 防水/尘 II	
		抗震	1.2米高掉落到水泥地面，所有6个面，	
	重量（含电池）		约160g	

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

