

全国统一服务热线
400-11

[首 页](#)
[关于公司](#)
[条码产品](#)
[自主开发](#)
[应用方案](#)
[下载中心](#)
[条码](#)


条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



日本DENS0数据采集器 > DENS0 PT600数据采集器



DENS0 PT600数据采集器

DENS0 PT600点阵式的LCD显示屏，可设定成8行x16栏或4行x12栏的显示面。多层的电源管理系统，让两颗充电电池充分达到长效使用。57.6K的高速的使用选择。

详细参数

型号	PT600
CPU	-
内存	标准1.5MB，可扩充到4.5MB
显示屏	普通LCD
键盘	26键
阅读器	雷射式扫描器 (LASER SCANNER)
景深	20cm
可读条码	Code 11、Code39、Code 128、Codabar、EAN8/13、UPC-A/E、Interleaved 2 of 5
接口类型	9 PIN RS-232及9 PIN 扫描器界面
电池	镍氢环保充电电池， 备份电池：锂电池电气规格 +5V ±10%
工作温度	0℃~50℃
体积	176mm x (52/62mm) x (27/35) mm
重量	245g



关闭

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

