

全国统一服

40



首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec



日本Toshiba条码打印机 > Toshiba B-SV4系列条码打印



东芝Toshiba B-SV4桌面打印机, 功能格, 物超所值。革新的设计外观, 更节B-SV4配有许多标准接口, 可以在交通和优势。

高速打印:

□ 5" /sec(127mm)的打印速度, 配置有32位RISC 中央处理器
印高度可达609.6mm, B-SV4T可达998.0 mm, 1MB闪存, 可选

使用便利:

□ 打印头, 送纸机制以及传感器得到大幅改进, 拥有全新的9
外可移动式标签传感器可支持更多的介质打印。

高可靠性:

□ B-SV4有着牢固的双层塑胶外壳, 以免内部机械装置受到灰
clip-in滚轴, 便于维修保养, B-SV4打印清晰, 打印头寿命长
易于连接:

多种标准配置的端口:

- RS232 (up to 56000bps)
- SPP并行端口(Centronics)
- 高速数据传输的USB v1.1

高兼容性:

□ 支持点阵字体和True Type矢量字体, 配备外置100-240V交
Lite), 可进行打印格式设计。

机身紧凑:

□ 机身小型 (B-SV4D:200mm×232mm, B-SV4T:213 mm×314mm
器), 在任何场地均可以自由安装调试。

基本规格:

型号

B-SV4

美国Symbol	打印方式	直接打印
日本Casio	打印头	热敏打印头
美国Metrologic	分辨率	300dpi
台湾Gyoung	打印宽度	48mm
日本keyence	打印长度	100mm
福建新大陆	打印速度	100mm/s
美国双成	最大介质外卷直径	100mm
韩国蓝鸟bluebird	接口	RS-232C, USB, LAN
韩国M3	条码	Code128, EAN-8, EAN-13
▪ 无线局域网	二维代码	Data Matrix, QR Code
美国intermec	字体	Bitr, 10种
美国Symbol	任务处理模式	连续打印, 间歇打印
▪ 不干胶标签	可选件	键盘, 鼠标
▪ 激光打印标签	电压	100V, 220V
▪ 条码碳带	尺寸 (毫米)	200(宽)×232(高)
IMC系列碳带	重量	2.0公斤(不包括碳带)
标准腊基碳带		
混合基碳带		
树脂基碳带		
水洗布专用树脂碳带		
▪ 条码打印软件		
▪ 条码检测仪		
▪ 条码打印机配件		

客户利益:

B-SV4打印机为使用者提供了许多便利的功能, 诸如:

- ☐ 高速打印和处理量, 提高了效率, 扩大生产力。
- ☐ 快速简单的操作节省时间、简化训练。
- ☐ 高度的可靠性缩减由于机器检修造成的停工期, 提高生产率。
- ☐ 在机器的整个寿命周期内, 最大限度地减少维修和保养机器。

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业

版权所有 (C) 2002—2011 上海全亨和

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-

