



关闭

全国统一服务热线  
400-111-1111

首 页      关于公司      条码产品      自主开发      应用方案      下载中心      条码



条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung



日本Toshiba条码打印机 > Toshiba TEC B-EP4DL条码标签打印机



东芝ToshibaTEC B-EP4DL条码机

打印方式：直热式分辨率（dpi）：203打印宽度（mm）：115打印速度（r/min）：105  
字体：Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige Elite, Courier, 6槽的充电器, GH20型号的升级接口工具(蓝牙、无线局域网), IP54 等级

东芝TEC B-EP4DL主要参数

东芝TEC B-EP4DL基本规格

打印方式

直热式

分辨率（dpi）

203

打印宽度（mm）

115

打印速度（mm/s）

105

最大打印长度（mm）

997

碳带宽度（mm）

68-112

内存（MB）

16

接口类型

USB, RS232C

字符集

Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter Gothic, Prestige EL

可选配件

备用电池, 肩带, 1槽和6槽的充电器, GH20型号的升级接口工具(蓝牙、无线局域网)

东芝TEC B-EP4DL电气参数

电源电压（V）

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

14.8V

东芝TEC B-EP4DL外观参数

重量 (kg)

0.86

长度 (mm)

145

宽度 (mm)

150

高度 (mm)

75

颜色

乳白

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

