

全国统一服务热线:

400-1199-021

首 页

关于公司

点击咨询
免费通话

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘



条码产品

台湾TSC条码打印机 > 台湾TSC TTP-243M plus条码打印机

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

关闭

→ 台湾tsc ttp-243M plus条码标签打印机



支持工业等级300公尺以上的碳带,内建512KB记忆体。
内附外接纸卷架,可以使用大卷的标签纸有自动标签纸剥离的功能,标准黑标感测器。
具有自我检测及除错模式的功能。
提供多种的选购配件,扩充印表机的功能。

产品参数

打印方式	热转式/热感式 两用(自动侦测模式)
打印解析度	203dpi
列印速度	4" /秒
列印长度	7mm (0.27") ~2,286mm (90")
列印宽度	25mm (1") ~104mm (4.09")
材质	铁质外壳
操作键	LED灯号(电源,错误,待机),按键(进纸,设定)
LCD	以繁体中文、简体中文、英文、日文、显示印表机状态(故障原因、档案明细、基本设定、标签列印张数)
尺寸	295mm(宽)×360mm(深)×220mm(长)
净毛重	9.2kgs/11.2kgs
感测器	标签纸,碳带,黑标,自动标签剥离
记忆体	1MBFlashROM, 2MB DRAM
通讯介面	RS-232C串列埠, CENTRONICS 并列埠
电源	Input:100~240VAC 50~60Hz
RTC	标准
字型种类	内建5种数字型(字型大小由0.059" ~0.23"),Windows字型可由软体下载使用
字型放大	所有字型皆可直向及横向放大八倍
字型旋转	0°, 90°, 180°, 270°
图形种类	支援Pcx,bmp,jpg档案格式,图形可自由放大、缩小、旋转
一维条码	Code39, Code93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2-dight, 5-digit add-on
二维条码	PDF-417, Maxicode, Datamatrix
条码标签排版软体	Lable View XLT+中文版(支援Windows 95,98,Me,NT4.0,2000)
驱动程序	Windows 95,98,Me,NT4.0,2000(可在一般文书处理软体直接产生条码)
动感连接档	Windows DLL
控制指令集	TSPL(Taiwan Semiconductor Printer language)
纸张种类	标签式/连续式/折叠式:热感纸,铜版纸,PVC纸,反(消)银龙纸,HI-FI纸,UL安规纸,透明纸,吊牌,水洗标,特多龙纸,珍珠龙纸
纸张宽度	25.4mm~114mm(1"~4.49")
纸张厚度	0.06mm~0.25mm(0.002~0.01")
纸张容量	180mmOD(7"OD),内挂:180m长
纸张轴心	25mm~77mm(1"~3")
黑标高度	1.5mm~3mm(0.06"~0.12")
碳带种类	一般,半抗刮,抗刮,洗标专用
碳带宽度	25.4mm~110mm(1"~4.33")
碳带长度	300m
碳带轴心	25.4mm(1")
保固期	条码印表机1年,印字头3个月或30公里(先到者为主)
作业环境	操作环境:5~40°,30~85%,储存环境:-10~60°,20~95%
安规认证	CE Class A,FCC Class A,UL,CUL,TUV/GS
单机操作键盘	KP-200(可携式键盘),KU-007(可程式化键盘)
自动切刀	支援(纸张厚<=0.2mm)
字型夹	繁体中文16×16/24×24,简体中文16×16/24×24,日文,韩文
扩充记忆卡匣	Flash ROM:1MB,2MB,3MB,4MB

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

