

全国统一服务热线:

400-1199-021

[首 页](#) [关于公司](#) [条码产品](#) [自主开发](#) [应用方案](#) [下载中心](#) [条码知识](#) [联系我们](#) [服务支持](#) [人才招聘](#) 条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

 台湾TSC条码打印机 > 台湾TSC 245 plus条码打印机

关闭

台湾tsc 245 plus条码标签打印机



- 工业级铁壳设计，300dpi
- 2M内存记忆空间附赠中文条码标签排版软件
- 具备单机操作功能 • 支持自动切刀

产品参数

详细说明:

产品名称	TTP-245	TTP-343
列印模式	热转式/热感式	
解析度	203dpi (8dots/mm)	300dpi (12dots/mm)
列印速度	每秒5" (127mm)	每秒3" (76mm)
最大列印宽度	108mm	106mm
列印长度	1000mm (39")	460mm (16")
记忆体	1MB Flash ROM, 2MB DRAM	
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 碳带用尽, 碳带即将用尽, 黑标, 印字头抬起, 机壳开放 (选购), 纸张即将用尽 (选购), 自动剥离 (选购)	
外壳	ABS	
操作面板	LED指示灯 (待机), 按键 (出纸)	
尺寸	213 mm W×314 mm D×188mm H	
指令集	TSPL2	
通讯介面	RS232, Centronics Parallel Ports 并存, USB(v1.1)	
软体	Nice Label View XLT +, Windows Drivers, Windows DLL	
操作温度	50C~400C	
储存温度	-400C~600C	
电气规格	100~240交流通用自动转换电源供应	
安规认证	CE, FCC Class A, UL, CUL, TUV	
纸张厚度	0.06mm~0.19mm	
纸张类型	纸卷式, 标签式, 折叠纸...	
纸张宽度	50.8 mm~112mm (2" ~4.4")	
最大纸卷尺寸	5"	
碳带轴心尺寸	25.4mm	
碳带宽度	25.4mm~110mm (1"~4.33")	
最大碳带长度	300m	
一维条码	Code 39, Code 39C, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Code11, Codebar, " " interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET	
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix	
内建字型	8种内建字型, 一种TTF字型, Windows 字型可透过软体下载使用	
字型旋转	00, 900, 1800, 2700	
图形种类	支援pcx, bmp, jpg等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转	
单机操作键盘	KU-007 Plus 程式化, 中文显示键盘	
通讯介面	USB, RS-422/485 介面, 内部网络连接器	
自动切刀	4" 宽 (纸张厚度<=0.25mm)	
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡	
记忆体扩充	记忆体最大可扩充至4MB Flash ROM	

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

