

全国统一服务热线:

400-1199-021

首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

点击咨询
免费通话

台湾TSC条码打印机 > 台湾TSC TTP-344M plus条码打印机

→ 台湾tsc ttp-344M plus条码标签打印机



工业级铁壳设计，300dpi
2M内存记忆空间附赠中文条码标签排版软件
具备单机操作功能
支持自动切刀

产品参数

详细介绍:

产品名称	TTP-344M	TTP-246M
列印模式	热转式/热感式	
解析度	300dpi (12dots/mm)	203dpi (8dots/mm)
列印速度	每秒4" (100mm)	每秒6" (152mm)
最大列印宽度	104mm (4.09")	108mm (4.25")
列印长度	457mm (18")	990mm (39")
记忆体	1MB Flash ROM, 2MB DRAM	
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 碳带即将用尽, 黑标, 印字头抬起, 机壳开放 (选购), 纸张即将用尽 (选购), 自动剥离 (选购)	
外壳	金属结构含透明视窗	
操作面板	中文LCD显示器 (122×32pixel), LED指示灯 (电源, 错误, 待机), 按键 (暂停, 出纸, 选单)	
尺寸	301mm W×420mm D×241mm H 911.85" W×16.54" D×9.49" H	
净毛重	净重=13kg, 毛重=15kg	
指令集	TSPLII	
通讯介面	RS232, Centronics Parallel Ports 并存	
软体	Nice Label View XLT + (选购), Windows Drivers, Windows DLL	
操作温度	5oC~40oC	
储存温度	-10oC~60oC	
电气规格	100~240交流通用自动转换电源供应	
安规认证	CE, FCC Class A, UL, CUL, TUV	
纸张厚度	0.06mm~0.25mm (0.002" ~0.01")	
纸张类型	纸卷式, 标签式 (连续纸, 间距纸, 折叠纸, 票券, 吊牌...等)	
纸张宽度	25.4mm~116mm (1" ~4.4")	
最大纸卷尺寸	203mm外径 (8" 外径) 搭配25mm (1") 或76mm (3") 纸芯	
碳带轴心尺寸	25.4mm	
碳带宽度	25.4mm~110mm (1"~4.33")	
最大碳带长度	300mm	
一维条码	Code 39, Code 39C, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Code11, Codebar, " " interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET	
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix	
内建字型	5种内建字型, OCR-A, OCR-B, 一种向量字型, Windows 字型可透过软体下载使用	
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o	
图形种类	支援pcx, bmp, jpg等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转	
单机操作键盘	KU-007 Plus 可程式化, 中文显示键盘	
通讯介面	USB, RS-422/485 介面, 内部网络连接器	
自动切刀	4" 宽 (纸张厚度<0.25mm)	
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡	
记忆体扩充	记忆体最大可扩充至8MB Flash ROM	

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

