



全国统一服务热线:

400-1199-021

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码知识](#)[联系我们](#)[服务支持](#)[人才招聘](#)

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

台湾TSC条码打印机 > 台湾TSC M23 plus条码打印机

→ 台湾tsc M23 plus条码标签打印机



TSC M23直热式移动条码机是TSC第一台移动条码打印机，能通过有线或无线的方式连接打印。3"的打印头能使其应用范围更广。如垂直打印货柜标签。另外，可以用于一些紧急情况，如随时打印一些临时小标签。打印收据，票务等方面更是得心应手。节省您的时间和成本。

产品特点

防摔，182mm的地方不幸落下也不会出现损坏
LCD液晶屏可以显示打印机实时状态：电池电量，设置菜单和错误信息
标配RS-232，USB接口，另可选购蓝牙或802.11b无线网卡
可根据空间情况，平放或竖直放立进行打印
仅重1.11kg(包括电池和标签)
装载标签非常容易
标配剥纸感测器
7.4V DC 2200mAh Li-ion可充电电池
可容纳1"-3.15"宽度的标签纸

产品规格

机型:	M23
打印分辨率:	203 DPI
打印类型:	直热式
打印速度:	1.5, 2.0, 3.0, 最高3.5 ips. 在剥纸模式下打印速度为1.5 ips
最大打印宽度:	72 mm(2.83")
最大打印高度:	304.8 mm(12")
尺寸:	183.7 mm(L)×129 mm(W)×90 mm(H)
纸卷装载:	63.5 mm(2.5") 外径
处理器:	32位 RISC CPU
记忆体:	4MB FLASH 2MB DRAM
传输界面:	RS-232(最大115200 bps), USB1.1
控制面板:	LCD液晶显示屏, 5组按键(ON/OFF, FEED, 3组操作按键)
感测器:	穿透感测器, 反射感测器, 印子头抬起感测器, 剥纸感测器
内建字型:	8种字体(5种英数字体, OCR-A, OCR-B, true type字体)
程式语言:	TSPL2
安规认证:	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/GS
编辑软件:	BarTender Labeling Software
可选配件:	802.11b无线网络模组 12.7mm外径纸卷轴 Li-ion电池 蓝牙模组 肩带

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

