

全国统一服务热线:

400-1199-021

首 页

关于公司

自主开发

应用方案

下载中心

条码知识

联系我们

服务支持

人才招聘



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

点 击 咨 询
免 费 通 话

台湾TSC条码打印机 > 台湾TSC TTP-244ME Plus条码打印机

→ 台湾tsc TTP-244ME Plus条码标签打印机



产品规格

产品名称	TTP-244ME Plus	TTP-243M	TTP-342M Plus
列印模式	热转式/热感式		
列印解析度	203dpi	203dpi	300dpi
列印速度	4" /秒	4" /秒	2" /秒
列印长度	6mm (0.24") ~1,016mm (40")	6mm (0.24") ~2,286mm (90")	6mm (0.24") ~457 (18")
列印宽度	25mm (1") ~104mm (4.09")		
材质	铁质外壳		
操作键	LED灯号 (电源, 错误, 待机), 按键 (进纸, 设定)		
LCD	以繁体中文、简体中文、英文、日文、显示印表机状态 (故障原因、档案明细、基本设定、标签列印张数)		
尺寸	360 mm (L) × 295 mm (W) × 220 mm (H)		
净毛重	9.2kgs/11.2kgs		
感测器	标签纸, 碳带, 黑标	标签纸, 碳带, 黑标, 自动标签剥离	标签纸, 碳带, 黑标, 自动标签剥离
记忆体	2MB FlashROM, 2MB DRAM	2MB FlashROM, 2MB DRAM	2 MBFlashROM, 2MB DRAM
通讯介面	RS-232C串行埠, CENTRONICS 并列埠		
电源	Input:100~240VAC 50~60Hz		
RTC	无	标准	标准
字型种类	内建5种数字型 (字型大小由0.059" ~0.23"), Windows字型可由软体下载使用		
字型放大	所有字型皆可直向及横向放大八倍		
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o		
图形种类	支援Pcx, bmp, jpg档案格式, 图形可自由放大、缩小、旋转		
一维条码	Code39, Code93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2-digit, 5-digit add-on		
二维条码	PDF-417, Maxicode, Datamatrix		
条码标签排版软体	BarTender UltraLite		
驱动程式	Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000/9 (可在一般文书处理软体直接产生条码)		
动感连接挡	Windows DLL		
控制指令集	TSPL (Taiwan Semiconductor Printer language)		
纸张种类	标签式/连续式/折叠式: 热感纸, 铜版纸, PVC纸, 反 (消) 银龙纸, HI-FI纸, UL安规纸, 透明纸, 吊牌, 水洗标, 特多龙纸, 珍珠龙纸		
纸张宽度	25.4mm~116mm (1" ~4.4")		
纸张厚度	0.06mm~0.25mm (0.002~0.01")		
纸张容量	180mmOD (7" OD), 内挂: 180mm长		
纸张轴心	25mm~77mm (1" ~ 3")		
黑标高度	1.5mm~3mm (0.06" ~0.12")		
碳带种类	一般, 半抗刮, 抗刮, 洗标专用		
碳带宽度	25.4mm~110mm (1" ~ 4.33")		
碳带长度	300m		
碳带轴心	25.4mm (1")		
保固期	条码印表机1年, 印字头3个月或30公里 (先到者为主)		
作业环境	操作环境: 5~40o, 30~85%, 储存环境: -10~60o, 20~95%		
安规认证	CE Class A, FCC Class A, UL, CUL, TUV/GS		
单机操作键盘	KP-200 (可携式键盘), KU-007 (可程式化键盘)		
自动切刀	支援	支援 (纸张厚<=0.2mm)	?? 支援 (纸张厚<=0.2mm)
字型夹	繁体中文16×16/24×24, 简体中文16×16/24×24, 日文, 韩文		

扩充记忆卡匣 Flash ROM: 1MB, 2MB, 3MB, 4MB

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail@intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

