

全国统一服务热线：
400-1199-021

首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件



关闭

台湾TSC条码打印机 > 台湾TSC TTP-248M条码打印机

台湾tsc TTP-248M条码标签打印机



产品规格

列印模式	热转式/热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	每秒4" (100mm), 6" (152mm), 8" (203mm)
列印宽度	19mm(0.7")~104mm(4.09)
列印长度	10mm(0.4")~1,000mm(39.4")
记忆体	2MB Flash ROM, 4MB DRAM
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 碳带用尽, 碳带即将用尽, 黑标, 印字头抬起, 机壳开放 (选购), 纸张即将用尽 (选购), 自动剥离 (选购)
外壳	金属结构含透明视窗
操作面板	中文LCD显示器 (122×64pixel), LED指示灯 (电源, 错误, 待机), 按键 (暂停, 出纸, 选单)
尺寸	301mm W×505mm D×310mm H(12.2" W×19.5" D×12.2" H)
净毛重	净重=19.45kg, 毛重=22.95kg
指令集	TSPL II
通讯介面	Centronics Parallel, Series RS232C并存
软体	BarTender 7.75 UltraLite, Windows Drivers, Windows DLL
操作温度	5℃~40℃
储存温度	-10℃~60℃
电气规格	100~240V 交流直通用手动转换电源供应
安规认证	CE, FCC Class A, UL, CUL, TUV, EMC
纸张厚度	0.06mm~0.25mm(0.002"~0.01")
纸张类型	纸卷式, 标签式 (连续纸, 间距纸, 折叠纸, 票券, 吊牌...等)
纸张宽度	19mm(0.7")~116mm(4.65")
最大纸卷尺寸	配件内部回卷器: 203mm外径 (8" 外径) 搭配25mm(1")或76mm(3")纸芯
碳带轴心尺寸	25.4mm(1")
碳带宽度	25.4mm~110mm(1"~4.3")
最大碳带长度	600m
一维条码	Code 39, Code 39C, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A.B.C. (Auto Select) Code 11, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET
二维条码	Pdf-417, Maxicode, DataMatrix
内建字型	5种内建英数字型, OCR-A, OCR-B, 一种向量字型, Windows字型可透过软件下载使用
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o
图形种类	支援pcx, bmp, jpg等图形档案格式, 图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus 程式化, 中文显示键盘
通讯介面	USB, RS-422/485介面, 内部网络连接器
自动切刀	4" 宽 (纸张厚度≤0.28mm)
国际字型	繁体中文, 简体中文, 日文汉字, 韩文字型卡
记忆体扩充	记忆体最大可扩充至8MB Flash ROM

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail@intermeccorp.com

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

