



首 页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

**条码产品**

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP(honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
- 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

**点击咨询
免费通话**

台湾TSC条码打印机 > 台湾TSC TTP-384M条码打印机

关闭

→ 台湾tsc TTP-384M条码标签打印机



TTP-384M是TSCTM针对需求大尺寸、高打印质量卷标所全新开发的多功能工业等级条形码打印机。机身结构系以铝合金铸造而成，坚固、精确且稳定度高，充分满足使用者处理各种宽幅标签之打印需求。

TTP-384M 以工业型高标准产品规格、高质量打印表现、多功能基本配备、人性化操作接口，提供客户同等级宽幅标签打印设备中最经济的选择！ TTP-384M 应用范围包含警语标示、运输物流、仓储管理、规范性标签以及其它多种材质打印，并可同时打印多排小标签，不需分次处理，大幅提升工作效率、降低营运成本。

TTP-384M 可使用的纸张宽度最大可达 9.5英吋，于 300 DPI 高分辨率下打印宽度可达 8.64 英吋，最高打印速度可达每秒 4 英吋。TSCTM TTP-384M 之特色除了配备大尺寸 LCD 显示面板，操作简便外，其碳带容量最大长度可达 600 公尺、标签耗材最大外径 8.2 英吋、纸张置于机中之设计，让纸卷的装卸及调整更加容易。采用铝合金铸造机身，更有效提升条形码机的稳定性及耐用度。

TTP-384M 标准配备包含时间日期计数器（RTC）、串行埠、并列埠、内部以太网网络打印服务器、USB2.0 和 PS/2 键盘连接介面；内建内存规格为 32 MB SDRAM、8 MB FLASH，同时配备一个SD 卡内存扩充槽，使用者得以最低廉的成本将内存容量扩充至 4 GB。

TSCTM TTP-384M 的设计理念为 简单沉稳、操作容易、经济实惠，以 同理心 提供客户一部质量优越、稳定耐用、价格合理的宽幅条形码标签打印机，打破市场长期以来工业型机种的价格迷思！

适用范围

物流仓储使用之规范性标签

复杂图案内容之应用

货箱、栈板、货柜标签

库存控管标签

环境警告标语

油桶警示标签

工厂用户大量打印

多排标签

产品规格

产品名称	TTP-384M
列印模式	热转式/热敏式
解析度	300dpi(12dots/mm)
列印速度	2, 3, 4 ips 可選用
最大列印宽度	219.5 mm (8.64")
最大列印长度	1270 mm (50")
记忆体	8 MB Flash Memory 32 MB SDRAM SD 記憶卡插槽可擴充記憶體至 4 GB
感測器	可調式感應器：穿透式（間距紙張，紙張用盡，可調範圍4" ~ 8"）；反射式（黑線標記，全域可調） 碳帶用盡感應器 碳帶轉速感應器 印字頭抬起感應器
中央处理器	32-bit RISC CPU
外壳	主結構：鋁合金鑄造；金屬外殼；含透明視窗設計
操作开关	一個電源開關及六個操作按鈕
操作面板	顯示幕 128 X 64畫素及背光顯示
尺寸	440 mm (W) × 336 mm (H) × 504 mm (D) 或 17.32" (W) × 13.23" (H) × 19.84" (D)
重量	23.2公斤
指令集	TSPL-EZTM
	八種點陣英數字型

file:///F:/intermeccorp/printer_tsc-TTP-384M.htm 2011-6-23

內建字型	八種字型 [8x12, 12x20, 16x24, 24x32, 32x48, 14x19(OCR-B), 21x27(OCR-B), 14x25(OCR-A)] 一套Monotype? 向量字型引擎及CG Triumvirate Bold Condensed Scalable Font向量字型並可下載Windows字型使用
日期/ 時間產生器	標準
條 碼	一維條碼 : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, RSS-Stacked, RSS14, Code 11 二維條碼 : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec
字型及條碼旋轉	0 , 90 , 180 , 270
纸张类型	連續紙, 間距紙, 穿孔紙, 折疊紙, 黑標紙 ? 等
紙張寬度	101.6 ~ 241.3 mm (4" ~ 9.5")
紙張寬度(切刀模式)	101.6 ~ 215.9 mm (4" ~ 8.5")
纸张厚度	0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil)
紙卷軸心尺寸	76.2 mm (3")
紙張長度	25.4 ~ 1270 mm (1" ~ 50")
環境條件	操作環境 : 5 ~ 40°C , 20% ~ 85% 溼度 (非凝結) 儲存環境 : -40 ~ 60°C, 5% ~ 90% 溼度 (非凝結)
安規認證	FCC Class A, CE Class A, UL, CUL, TUV
配 件	BarTender UltraLite 標籤編輯軟體, Windows 驅動程式及操作手冊光碟快速安裝手冊 USB傳輸線 電源線 碳帶回收紙筒
客戶選配	切刀模組 單機操作鍵盤 (KP-200 Plus, KU-007 Plus) 藍芽模組

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

