



首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码知识 联系我们 服务支持 人才招聘

- 条码产品**
- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyong
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohen
 - 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
 - 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyong
 - 日本keyence
 - 福建新大陆
 - 美国双成
 - 韩国蓝鸟bluebird
 - 韩国M3
 - 无线局域网
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 不干胶标签
 - 激光打印标签
 - 条码碳带
 - IMC系列碳带
 - 标准腊基碳带
 - 混合基碳带
 - 树脂基碳带
 - 水洗布专用树脂碳带
 - 条码打印软件
 - 条码检测仪
 - 条码打印机配件

台湾TSC条码打印机 > 台湾TSC TTP-245C plus条码打印机

→ 台湾tsc TTP-245C plus条码标签打印机



TSCTM 全新推出TTP-245C系列, 桌上型热感 / 热转式条码标签列印机。它以最经济的价位轻巧的体积配备最完整的功能; 它延续了TSCTM 对产品的一贯要求, 稳定、耐用、操作简便! TTP-245C系列機種是您選購桌上型条码标签列印機時最完美的選擇! TTP-245C機種, 列印速度最高可達每秒6英寸, 適用於各種中、低印量標籤列印需求; 使用高階32位元中央微處理器, 讓資料處理與輸出列印更加快速順暢; 標準配備內建乙太網路列印伺服器以及SD卡記憶體擴充槽, 大幅降低選配件附加成本。TTP-245C全系列機種採用貝殼式上掀機構設計, 使碳帶和標籤紙卷的安裝輕鬆容易; 小巧輕便的體積, 無形中為使用者創造了更寬敞的工作環境。TTP-245C同時提供最完整的選配, 以滿足多元化應用需求, 選配件包含: 自動切刀 / 即時時鐘 (RTC) / 脫紙感應模組 / 外部紙卷架 / 外接式無線網路模組 / 單機操作鍵盤 / 掃描器... 等。TTP-245C系列除了包含「旗艦型」203 DPI解析度、每秒5英寸列印速度之TTP-245C 外, 同時推出「精緻型」機種TTP-343C, 以300 DPI高解析度、列印速度最高可達每秒4英寸, 讓您輕鬆愉快完成二維條碼、精細文字或複雜圖形的標籤製印工作; 或者您也可以考量「經濟型」機種TTP-245CCE, 以 203 DPI、每秒4英寸列印速度搭配USB2.0傳輸介面來滿足您的需求, 讓「預算」不再成為您選購條碼標籤列印機的壓力!!

適用範圍
 特殊標籤 (病歷、藥品、姓名貼)、郵遞標籤 (郵局、快遞、貨運)、票務收據 (餐廳、銀行、證券、停車場)、商品標籤 (零售、物流)、文件管理、庫存管理... 各種中英文字、數字、條碼、圖形、框線等標籤列印需求。

产品规格

产品名称	TTP-245C	TTP-343C	TTP-245CCE
列印模式	热转式/热敏式		
解析度	203dpi (8dots/mm)	300dpi (11.8dots/mm)	203dpi (8dots/mm)
列印速度	2, 3, 4, 5, 6 ips 可选用 2, 3 ips 可使用于脱纸模式	2, 3, 4 ips 可选用 2 ips 可使用于脱纸模式	2, 3, 4 ips 可选用 ?
最大列印宽度	108mm (4.25")	106mm (4.17")	108mm (4.25")
最大列印长度	2286 mm (90")	1016mm (40")	2286 mm (90")
记忆体	2MB Flash ROM, 8MB SDRAM SD 卡记忆体扩充	2MB Flash ROM, 8MB SDRAM SD 卡记忆体扩充	2MB Flash ROM, 8MB SDRAM
感测器	穿透式 (纸张间距), 反射式 (黑线标记), 碳带用尽, 印字头抬起		
自动剥离功能	选配	选配	无
外壳	双层ABS塑胶		
操作面板	电源开关, 出纸键, LED指示灯 (3种颜色: 绿, 橘, 红)		
尺寸	258mmL x 202mmW x 173mmH (10.16" L x 7.95" W x 6.81" H)		
净毛重	净重=4.8kg, 毛重=6kg		
指令集	TSPL-EZ	TSPL-EZ	TSPL-EZ
RTC	选配	选配	无
通讯介面	RS232, Centronics USB2.0, 以太网网络打印服务器	RS232, Centronics USB2.0, 以太网网络打印服务器	USB2.0
软体	BarTender? UltraLite标签编辑软件, Windows DLL		
操作温度	5oC~40oC		
儲存温度	-40oC~60oC	-40oC~60oC	-40oC~60oC
电源规格	电压自动切换电源供应器 (外接式)		
安规认证	CE Class B, FCC Class B, TUV/GS, CCC, C-Tick Class B, UL, CUL		
纸张厚度	0.06mm~0.19mm (2.3~7.4 mil)		
纸张类型	连续纸, 间距纸, 折叠纸, 吊牌...等, 无背纸标签 (选配, 热感模式) 连续纸, 间距纸, 吊牌, 折叠纸...等		
纸张宽度	25.4mm~112mm (1"~4.4")		
最大纸卷尺寸	127MM (5") 外径		
碳带轴心尺寸	25.4mm (1") 或者38.1mm (1.5")		
碳带最大容量	40mm (1.57") 外径, 12.7mm (0.5") 轴心		
最大碳带长度	110m		

一维条码	Code 39, Code 39C , Code 128UCC, Code 128 subsets A. B. C., Code 11, Codebar, " interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-128, UPC-A, PUC-E, EAN and UPC 2(5)dights add-on, CPOST, MSI, PLESSEY, POSTNET "		
二维条码	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code		
内部字型	8种点阵英数字型, 一套Monotype CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型和TTP字型生成器可透过软件下载(Windows字型使用)		
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o		
图形种类	支援pcx, bmp, jpg等图形档案格式, 图形可透过软件自由放大、缩小、旋转		
自动切刀	闸刀式裁刀	闸刀式裁刀	无
客户选配	长距离条码扫描器 接触式条码扫描器 KU-200单机操作键盘 KU-007程式化单机操作键盘 外接式无线网络模组 外部纸卷架 (可配3" 纸卷轴心)		外接式无线网络模组 外部纸卷架 (可配3" 纸卷轴心)

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#intermeccorp.com

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

