



首 页 关于公司 自主开发 应用方案 下载中心 条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



韩国Woosim条码打印机 > Woosim PORTI-SC40N条码打印机



Woosim PORTI-SC40N 条码打印机

Features

Pocket size (80.5 x 113.5 x 46mm)
 Light weight(300g) for true mobility
 Very silent printing thru direct thermal printing method
 High speed (80mm/sec, MAX)
 High resolution (203dpi:8dots/mm)
 UART or TTL, Bluetooth Ver2.0 interface
 Support Magnetic Stripe Reader
 Graphic LCD (128 * 32 dots) with Backlight
 Support text and graphic printing
 Easier paper roll loading by CLAMSHELL design
 Easier maintenance with self-diagnostics
 Free fall: 1 meter onto concrete (option 1.5 meter)
 Microsoft Windows ME / XP / 2000 / VISTA OS compatible

Specification

Item	Specification
Printing method	Direct thermal line printing
Characters per line	42cpl (MAX)
Optional Characters	Simplified/Traditional Chinese, Arabic Persian, Latin9 and Others upon request
Character size	Eng. : 9x24dots, 12x24dots Kor. : 16x24dots [24x24dots]
Resolution	203dpi, 8dots/mm
Print width	2-inch (48mm, 384dots)
Printing speed	80mm/sec (MAX)
Dimensions (WxDxH)	80.5 x 113.5 x 46mm

日本keyence	Weight	300g
福建新大陆	Interface	UART or TTL, Bluetooth Ver2.0
美国双成	Paper supplied	Thermal roll paper, (57mm wide, 40?)
韩国蓝鸟bluebird	Barcode	1-dimension : Code128, EAN 128, Code39
韩国M3		2-dimension : PDF417, QR Code, DATA Ma
▪ 无线局域网	Black mark	Support black mark detection
美国intermec	H/W Spec.	MCU : 32bit RISC, FLASH : 4M bytes, RA
美国Symbol	Receive buffer size	1M bytes
▪ 不干胶标签	MSR	ISO 7810/7811/7812
▪ 激光打印标签	LCD	1&2 or 2&3 Track Reading
▪ 条码碳带	Battery	128*32 Dots FSTN
IMC系列碳带	Battery duration	Rechargeable 7.4V DC 1,200mAh (Li-ion)
标准腊基碳带		1 hour continuous printing
混合基碳带	AC adapter	Input(100~250VAC, 50~60Hz)
树脂基碳带		Output(8.4VDC/0.8A), 4hours full charg
水洗布专用树脂碳带	Operating temperature	-10° C ~ 50° C
▪ 条码打印软件	Storage temperature	-10° C ~ 70° C
▪ 条码检测仪	MCBF(Mean Cycle Between	Mechanical
▪ 条码打印机配件	failure)	Head

[条码业界新闻](#)
[网站地图](#)
[条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002－2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

