



首 页      关于公司      条码产品      自主开发      应用方案      下载中心      条码



**条码产品**

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung



关闭

韩国Woosim条码打印机 > Woosim PORTI-SW40/45条码打印机



**Woosim PORTI-SW40/45 条码打印机**

**Features**

Pocket size (107.5 x 88.5 x 45mm)  
 High speed (60mm/sec)  
 203 dpi : 8 dots/mm  
 UART or TTL, IrDA Ver1.0(SIR) or Bluetoothn Ver2.0 interface  
 Support text and graphic printing.  
 Support bit-image(logo) download.  
 Easier paper roll loading by CLAMSHELL design.  
 Easier maintenance with self-diagnostic.  
 Free fall: 1 meter onto concrete (option 1.5 meter)  
 Microsoft Windows XP / 2000 / VISTA OS compatible.

**Applications**

Mobile POS, Field sales and service, Transportation, Hospitalit management.

**Specification**

Item	Specification
Printing	Direct thermal line printing
Characters per line	SW40 : 64cpl (MAX) SW45 : 64cpl (9*24), 48cpl (12*24) , 2
Optional Characters	Simplified/Traditional Chinese, Arabic Persian, Latin9 and Others upon reques
Character size	Eng. : 9x24dots, 12x24dots Kor. : 16x24dots [24x24dots]
Resolution	203dpi, 8dots/mm

- 日本keyence
- 福建新大陆
- 美国双成
- 韩国蓝鸟bluebird
- 韩国M3
- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

Print width	3-inch (72mm, 576dots)
Printing speed	60mm/sec (MAX)
Dimensions (WxDxH)	SW40 : 107.5 x 88.5 x 45mm SW45 : 107.5 x 98.5 x 50mm
Weight	SW40 : 360g, SW45 : 380g
Interface	UART or TTL Bluetooth Ver2.0 or IrDA Ver 1.0
Paper supplied	Thermal roll paper, label roll (SW40 : 80mm wide, 38?) (SW45 : 80mm wide, 45?)
Barcode	1-dimension : Code128, EAN 128, Code39 2-dimension : PDF417, QR Code, DATA Ma
Black mark	Support black mark detection
H/W Spec.	MCU : 32bit RISC, FLASH : 4M bytes, RA
Receive buffer size	1M bytes
Battery	Rechargeable 7.4V DC, 1,400mAh(Li-ion)
Battery duration	1 hour continuous printing
AC adaptor	Input(100~250VAC, 50~60Hz) Output(8.4VDC/0.8A), 4hours full charg
Operating temperature	-10° C ~ 50° C
Storage temperature	-10° C ~ 70° C
MCBF(Mead Cycle Between failure)	Mechanical Head

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

