



首 页      关于公司      条码产品      自主开发      应用方案      下载中心      条码

**条码产品**

**韩国Woosim条码打印机 > Woosim PORTI-W40条码打印机**

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyound
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyound



关闭



**Woosim PORTI-W40 条码打印机**

**Features**

Pocket size (138 x 88.5 x 45.2mm)  
 Light weight (446g) for true mobility  
 Very silent printing thru direct thermal printing method  
 High speed (50mm/sec, MAX)  
 High resolution (203dpi:8dots/mm)  
 UART, IrDA Ver1.0(SIR) or Bluetooth Ver2.0 interface  
 Support text and graphic printing  
 Support bit-image(logo) download  
 Easier paper roll loading by CLAMSHELL design  
 Easier maintenance with self-diagnostic  
 Free fall: 1 meter onto concrete (option 1.5 meter)  
 Microsoft Windows XP / 2000 / VISTA OS compatible

**Specification**

Item	Specification
Printing	Direct thermal line printing
Characters per line	92cpl
Optional Characters	Simplified/Traditional Chinese, Arabic Persian, Latin9 and Others upon request
Character size	Eng. : 9x24dots, 12x24dots Kor. : 16x24dots [24x24dots]
Resolution	203dpi, 8dots/mm
Print width	4-inch (104mm, 832dots)
Printing speed	50mm/sec (MAX)

日本keyence  
 福建新大陆  
 美国双成  
 韩国蓝鸟bluebird  
 韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带  
 标准腊基碳带  
 混合基碳带  
 树脂基碳带  
 水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

Dimensions (WxDxH)	138 x 88.5 x 45.2mm
Weight	446g (Including battery & roll paper)
Interface	UART, IrDA Ver1.0(SIR) or Bluetooth Ve
Paper supplied	Thermal roll paper, label roll (113mm wide, 38?)
Barcode	1-dimension : Code128, EAN 128, Code39 2-dimension : PDF417, QR Code, DATA Ma
Black mark	Support black mark detection
H/W Spec.	MCU : 32 bit RISC, FLASH : 4M bytes, R
Receive buffer size	1M bytes
Battery	Rechargeable 7.4V DC, 1,400mAh(Li-ion)
Battery duration	1 hour continuous printing
AC adaptor	Input(100~250VAC, 50~60Hz) Output(8.4VDC/0.8A), 4hours full charg
Operating temperature	-10° C ~ 50° C
Storage temperature	-10° C ~ 70° C
MCBF(Mean Cycle Between failure)	Mechanical 37,000,000 Head Approximate

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

