

全国统一服务热线  
400-111-1111

首 页      关于公司      自主开发      应用方案      下载中心      条码



条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung

韩国Woosim条码打印机 > Woosim PORTI-WC40条码打印机



Woosim PORTI-WC40 条码打印机

**Features**

- Pocket size (138.4 x 88.5 x 45.7mm)
- Light weight (420g) for true mobility
- Very silent printing thru direct thermal printing method
- High speed (50mm/sec, MAX)
- High resolution (203dpi:8dots/mm)
- UART, Bluetooth Ver2.0 interface
- Support text and graphic printing
- Support bit-image(logo) download
- Easier paper roll loading by CLAMSHELL design
- MSR : ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7811 (2/3 Track)
- Easier maintenance with self-diagnostic
- Free fall: 1 meter onto concrete (option 1.5 meter)
- Microsoft Windows XP / 2000 / VISTA OS compatible

**Specification**

Item	Specification
Printing	Direct thermal line printing
Characters per line	92cpl
Optional Characters	Simplified/Traditional Chinese, Persian, Latin9 and Others upon
Character size	Eng. : 9x24dots, 12x24dots Kor. : 16x24dots [24x24dots]
Resolution	203dpi, 8dots/mm
Print width	4-inch (104mm, 832dots)

日本keyence  
 福建新大陆  
 美国双成  
 韩国蓝鸟bluebird  
 韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签

- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

Printing speed	50mm/sec
Dimensions (WxDxH)	138.4 x 88.5 x 45.7mm
Weight	420g
Interface	UART, Bluetooth Ver2.0
MSR	ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7811 (2/3)
Paper supplied	Thermal roll paper, label roll (113 -0.5mm wide, 38
Barcode	1-dimension : Code128, EAN 128, 2-dimension : PDF417, QR Code, ...
Black mark	Support black mark detection
H/W Spec.	MCU : 32bit RISC, FLASH : 4M by
Receive buffer size	1M bytes
Battery	Rechargeable 7.4V DC, 1,400mAh(
Battery duration	1 hour continuous printing
AC adaptor	Input (100~250VAC, 50~60Hz) Output (8.4VDC/0.8A), 4hours ful
Operating temperature	-10° C ~ 50° C
Storage temperature	-10° C ~ 70° C
MCBF (Mean Cycle Between failure)	Mechanical 37,000, Head Approxi

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

