



关闭

全国统一服务热线:

400-11

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



美国Zebra条形码机 > Zebra 110xiIII PLUS条码打印机



Zebra 110xiIII PLUS条码打印机

Zebra 110xiIII PLUS条码打印机为... 程序, 您也能信任110XiIII为您解难. 快速闪存存贮大量标签格式、图形和工业生产基地灰尘、污染、温度等恶劣标签打印. 成熟的工艺、专业人员的经

Zebra 110xiIII Plus条码打印机	
产品品牌:	Zebra工业型
产品类型:	110xiIII Plus
打印分辨率:	203DPI:112xiIII Plus; 300DPI:113
打印速度:	203 dpi: 2.4" - 10"/sec (61 - 254 mm/sec) 300 dpi: 2.4" - 8"/sec (61 - 203 mm/sec) 600 dpi: 1.5" - 4"/sec (38 - 102 mm/sec)
打印宽度:	203 dpi: 4.09" (104 mm) 300 dpi: 4.09" (104 mm) 600 dpi: 3.2" (81 mm)
装纸宽度:	203 dpi: 4.09" (104 mm) 300 dpi: 4.09" (104 mm) 600 dpi: 3.2" (81 mm)
打印长度:	508MM
打印方式:	热转印/热敏方式
测纸方式:	自动测纸
控制技术:	Zebra 的 E3 打印元件控制技术
驱动程序:	基于Windows3.X 95/98/NT/2000的打
编程语言:	ZPL、ZPL II 编程语言
标签宽度:	20.07mm-90mm

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

标签最大直径:	203mm
纸轴直径:	76mm
标签间隙:	2mm-4mm
标签厚度:	0.076-0.3mm
标签最小长度:	508mm
碳带最大长度/卷:	450m
碳带宽度:	20-87mm
碳带卷轴内径:	25mm
碳带卷轴最大直径:	81mm
处理器:	32位 RISC和CISC处理器
内存:	16MB内存, 4闪存
接口:	RS232/USB2.0接口及标准并口
高*宽*深:	393*232*495 mm
重量/结构:	金属结构 22.7kg

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

