全国统一服务热线 400-11 首 页 关于公司

自主开发

应用方案

🗦国Zebra条形码机 > Zebra 220XiIII plus条码打印机

下载中心

条石

条码产品

■ 条码扫描器 美国intermec

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP(honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

■ 条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

■ 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyoung



Zebra 220XiIII条形码打印机

• 专门为工业宽幅标签设计的扩 材料标签,汽车工业标签,5

列印方式	热转印/热敏
分辨率 (解析度)	203dpi(12点/mm);300dpi(12点/n
最大列印宽度	216mm
最快列印速度	254mm/秒
内存	16MB DRAM 4MB FLASH RAM
通信接口	RS232/USB2.0接口及标准并口
体积	长495x宽397x高393mm
重量	32. 7Kg
字元字体	标准字体/平滑字体
图形	PCX,BMP,JPG等图形格式
条码	各种一维条码及MaxiCode, PDF417 I
印材规范	*成卷吊牌或标签 *连续热敏纸、标签 *间距标签纸如合成纸、消银纸 *UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸 *波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板:
每卷标签最大直径	203mm
纸轴直径	76mm
碳带长度	300/450M
碳带宽度	108mm-220mm
碳带卷轴内径	25mm
适用行业	商业产品标签/邮政掉票、年检标牌, 件水洗标/零售存货管理标签

日本keyence 福建新大陆 美国双成 韩国蓝鸟bluebird

无线局域网 美国intermec

韩国M3

- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带 IMC系列碳带 标准腊基碳带

混合基碳带树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技 地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mai1#i1 电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

