

全国统一服务热线

400-11



关闭

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



美国Zebra条形码机 > Zebra TTP 7030条形码打印机



Zebra TTP 7030 Thermal Receipt Printers

The TTP 7030 is a fast, reliable, and versatile kiosk printer s built to work in harsh environments such as heat, cold, and vib guillotine cutter, and pull detector, the TTP 7030 provides tro is to replace the media roll. The TTP 7030 can support 80/3.5" format that provides room for extensive information or graphics pocket format. When connected via USB interface, the printer is printer can be addressed directly from the kiosk software in te large downloaded files like fonts and graphics.

Standard Features

USB interface

Printer Specifications

Resolution 203 dpi (8 dots/mm)

Print width TTP7030/80: 2.83" (72 mm)

TTP7030/112: 4.09" (104 mm)

Print length 2.95" (75 mm) to 24" (600 mm)

Print speed 2.95" (75 mm)/sec

Media Characteristics

Media thickness .002" (.054mm) to .005" (.13 mm)

Media types

continuous

Operating Characteristics

Storage temperatures ° F to ° F

Operating humidity 23° F (-5° C) to 104° F (40° C)

Electrical TTP 7030/80: 24 VDC, ± 10%, average 2.5 A, peak 8.5

TTP 7030/112: 24 VDC, ± 10%, average 3.5 A, peak 11 A

Agency approvals UL CE Physical Characteristics

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

Width 80: 5.35 " (136 mm)

Height 5.39" (137 mm)

Depth 5.9" (150 mm)

Weight 5.51 lbs (2.5 kg)

Related Products

Options

Retract sensor

weekend paper low sensor

RS-232 Serial interface

Communication and Interface Capabilities

USB

Optional Serial RS-232

Windows and Linux drivers. Direct addressing with ESC sequences

Bar Codes/Symbologies

Linear

Code 39

Code 128

EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions

Interleaved 2-of-5

Fonts and Graphics

Up to eight fonts of 256 characters, Fixed or proportional

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

