


全国统一服务热线:  
**400-11**

[首 页](#)[关于公司](#)[条码产品](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)

## 条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP(honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung

[关闭](#)[美国Zebra条形码机 > Zebra TTP 8200条形码打印机](#)

### Zebra TTP 8200 Thermal Receipt Printers

The TTP 8200 series kiosk printers offer 203-dpi resolution for bank statements, maps, or Web pages. The fast, compact, and low unattended environments. The pull detector and jam-preventing 1 retract function keeps sensitive documents from being left behind. printout is not taken from the printer, the output will be reprinted from the print queue, eliminating unwanted print jobs. The TTP 8200 series offers flexible kiosk integration: standard, compact, and vertical, easy-to-use interfaces. For additional configuration flexibility, the media

#### Standard Features

USB and IEEE-1284 interfaces

Printer Specifications

Resolution 203 dpi (8 dots/mm)

Print width 8.5" (216 mm)

Print length Letter: 11" (279 mm) A4: 11.7" (297 mm)

Print speed 3.94" (100 mm)/sec

Media Characteristics

Maximum roll diameter 9.84 (250 mm)

Core diameter 1" (25 mm)

Media thickness .002" (.054 mm) to .004" (.1 mm)

Media types continuous, fanfold

Operating Characteristics

Operating temperature DT: Operating temperature 32° F (0° C)

Storage temperatures 4° F (-20° C) to 140° F (60° C)

Operating humidity 35-75% non-condensing R.H.

Storage humidity 10-90% non-condensing R.H.

日本keyence	Electrical 24 VDC, ± 10%, average 6 A, peak 12 A
福建新大陆	Agency approvals UL cUL CE
美国双成	Physical Characteristics
韩国蓝鸟bluebird	Width 11.3" (286 mm)
韩国M3	Height 3.07" (78 mm)
• 无线局域网	Depth 6.73" (171 mm)
美国intermec	Weight 10.58 lbs (4.8 kg)
美国Symbol	Related Products
• 不干胶标签	Options
• 激光打印标签	Paper near end sensor
• 条码碳带	weekend paper low sensor
IMC系列碳带	RS-232 Serial interface
标准腊基碳带	Communication and Interface Capabilities
混合基碳带	Parallel IEEE-1284 and USB
树脂基碳带	Optional external RS-232 Serial
水洗布专用树脂碳带	Windows and Linux drivers. Direct addressing with ESC sequences
• 条码打印软件	Bar Codes/Symbologies
• 条码检测仪	Linear
• 条码打印机配件	Code 39
	Fonts and Graphics
	Up to eight bitmap fonts

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

