



关闭

全国统一服务热线

400-11

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyoung



美国Zebra条码机 > Zebra 110PAX4条码打印机



Zebra 110PAX4条码打印机

斑马Zebra 110PAX4两款打印机各有特色。110PAX4 打印引擎在关键任务处理能力与更强的连接功能（包括无线式与以太网式），而且它有全金属结构、可靠性与耐久性。

Zebra 110PAX4条码标签机规格一览

打印机规格

打印方式：热转印/热敏方式

分辨率： 203dpi (8点/mm)

300dpi (12点/mm)

最大打印宽度： 104mm

最大打印长度： 990mm (标配)

最大打印速度： 305mm/秒 (203dpi)

203mm/秒 (300dpi)

软件： ZPL、ZPLII 编程语言

物理特性

长度： 417mm

宽度： 245mm

高度： 300mm

净重： 15.6kg

产品特性

标准内存： 10MB 内存, 2MB FLASH

32位 RISC处理器

Zebra 的E3打印元件控制技术和先进的Zebra Link技术
基于Windows3.X 95/98/NT/2000的打印驱动程序

操作温度： 0℃-40℃

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

存储温度: -40°C-71°C

操作湿度: 20%-95% (无凝结)

存储湿度: 5%-95% (无凝结)

通讯接口: RS232/422/485串口及标准并口

电气参数: 自动检测 90-265V交流电;48-62Hz

标签

标签宽度: 16mm-114mm

标签厚度: 0.148-0.254mm

标签纸类型: 连续型、膜切型、黑标型

碳带

标准长度: 900m

宽度: 至少与介质宽度相同

碳带卷直径: 外径101.6mm, 内径25.4mm

工业应用

高印量产品、纸箱、纸盒与货盘标签制作

产品识别标志

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

